

# Informacje o bezpieczeństwie - konserwacja podwozia, „baranki” i konserwacja profili

Lista ostrzeżeń dotyczących bezpieczeństwa, opracowana w oparciu o wymagania Rozporządzenia (UE) 2023/988 (GPSR).

---

1. Używaj produktu wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem i instrukcją producenta (podwozie, nadkola, profile zamknięte) oraz z zachowaniem zalecanych czasów schnięcia/utwardzania.
2. Pracuj w dobrze wentylowanym miejscu. Unikaj wdychania oparów i aerozolu, szczególnie przy produktach rozpuszczalnikowych oraz aplikacji natryskowej.
3. Zachowaj ostrożność pożarową: wiele preparatów jest łatwopalnych. Trzymaj z dala od ognia, iskier i źródeł ciepła; nie pal podczas aplikacji.
4. Stosuj środki ochrony osobistej: rękawice (np. nitrylowe), okulary ochronne, odzież roboczą; przy natrysku lub dłuższej pracy w zamknięciu – ochronę dróg oddechowych.
5. Unikaj kontaktu produktu ze skórą i oczami. W razie kontaktu przemyj dużą ilością wody; w przypadku podrażnienia skonsultuj się z lekarzem.
6. Przed aplikacją dokładnie oczyść i odłuszczyć powierzchnię oraz usuń luźną korozję. Nakładanie na brud, wilgoć lub rdzę może obniżyć skuteczność i trwałość zabezpieczenia.
7. Nie nakładaj na rozgrzane elementy ani na mokre powierzchnie. Unikaj pracy w pełnym słońcu i przy skrajnych temperaturach, jeśli producent nie zaleca inaczej.
8. Chroń elementy wrażliwe: nie stosuj na tarcze i klocki hamulcowe, elementy cierne, opony, paski, łańcuchy napędowe, wydech, chłodnicę, alternator oraz inne podzespoły, które mogą się nagrzewać lub wymagają czystej powierzchni.
9. Podczas konserwacji profili i wnętrza nadwozia nie aplikuj preparatu w pobliżu instalacji elektrycznej (złączy, wiązek) w sposób grożący zalaniem. Unikaj zatkania otworów odpływowych i odpowietrzających.
10. Przy produktach typu „baranek” (ochrona przed uderzeniami kamieni) stosuj zalecaną grubość warstwy i liczbę warstw. Zbyt gruba warstwa może pękać, a zbyt cienka nie zapewni ochrony.
11. Upewnij się, że pojazd jest bezpiecznie podparty (kanał, podnośnik, kobyłki). Nie wykonuj prac pod samochodem opartym wyłącznie na lewarku.
12. Przechowuj produkt szczelnie zamknięty, w pozycji pionowej, z dala od dzieci, zwierząt, żywności oraz promieni słonecznych. Resztki i zabrudzone materiały (ściereczki, taśmy) utylizuj zgodnie z lokalnymi przepisami.

---

Dokument informacyjny. Zawsze stosuj się do etykiety produktu oraz karty charakterystyki (SDS), jeśli jest dostępna.