

# GI6421SYW

**gorenje** *LifeSimplified*

Simplicity Płyta indukcyjna, 60 cm



BigZone 23 cm



Łatwa  
sterowanie



BridgeZone



Zegar



PowerBoost



OptiZones



ChildLock



Wskaźniki ciepła  
resztkowego

## Charakterystyka ogólna

|                   |                             |                       |                   |
|-------------------|-----------------------------|-----------------------|-------------------|
| Grupa produktowa: | <b>Płyta indukcyjna</b>     | Kolor:                | <b>Biały</b>      |
| Rodzaj płyty:     | <b>Indukcja</b>             | Materiał ramy płyty : | <b>Bezramkowa</b> |
| Krawędź płyty:    | <b>Szlifowane krawędzie</b> |                       |                   |

## Sterowanie

|                    |                     |                    |            |
|--------------------|---------------------|--------------------|------------|
| Rodzaj sterowania: | <b>TouchControl</b> | Odmierzanie czasu: | <b>Tak</b> |
| MultiSlider:       | <b>Nie</b>          |                    |            |

## Powierzchnia do gotowania

|                                                |               |                                               |                 |
|------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------|-----------------|
| Liczba stref grzejnych:                        | <b>4</b>      | Strefa gotowania z przodu po lewej stronie:   | <b>Indukcja</b> |
| Ø lewe przednie (mm):                          | <b>180</b>    | Moc strefy gotowania lewy przód :             | <b>1500 W</b>   |
| Zwiększona moc strefy gotowania lewy przód:    | <b>2000 W</b> | Strefa gotowania z przodu po prawej stronie : | <b>Indukcja</b> |
| Ø prawe przednie (mm):                         | <b>230</b>    | Moc strefy gotowania prawy przód:             | <b>1500 W</b>   |
| Zwiększona moc strefy gotowania prawy przód:   | <b>2000 W</b> | Strefa gotowania tylna po lewej stronie:      | <b>Indukcja</b> |
| Ø lewe tylne (mm):                             | <b>180</b>    | Moc strefy gotowania tylnej lewej:            | <b>1500 W</b>   |
| Zwiększona moc strefy gotowania tylnej lewej:  | <b>2000 W</b> | Strefa gotowania z tyłu po prawej stronie :   | <b>Indukcja</b> |
| Ø prawe tylne (mm):                            | <b>145</b>    | Moc strefy gotowania tylnej prawej:           | <b>1200 W</b>   |
| Zwiększona moc strefy gotowania tylnej prawej: | <b>1600 W</b> |                                               |                 |

## Cechy

|                                    |                       |                                         |            |
|------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------|------------|
| Funkcja StayWarm:                  | <b>Nie</b>            | Funkcja SoftMelt:                       | <b>Nie</b> |
| Funkcja Bridge:                    | <b>Funkcja Bridge</b> | Funkcja StopGo:                         | <b>Nie</b> |
| Możliwość personalizacji ustawień: | <b>Tak</b>            | Power Boost - funkcja zwiększenia mocy: | <b>Tak</b> |

## Bezpieczeństwo

|                              |            |                               |            |
|------------------------------|------------|-------------------------------|------------|
| Wskaźnik ciepła resztkowego: | <b>Tak</b> | Zabezpieczenie przed dziećmi: | <b>Nie</b> |
| Zabezpieczenia:              | <b>Tak</b> | Zabezpieczenie przed dziećmi: | <b>Tak</b> |

## Informacje techniczne

|                 |               |                                               |              |
|-----------------|---------------|-----------------------------------------------|--------------|
| Moc znamionowa: | <b>7.2 kW</b> | Pobór mocy w trybie czuwania płyty kuchennej: | <b>0.5 W</b> |
|-----------------|---------------|-----------------------------------------------|--------------|

|                                                                                   |                 |                                  |                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------|----------------------|
| Określony czas, po którym urządzenie automatycznie przełączy się w tryb czuwania: | <b>1 min</b>    | Szerokość:                       | <b>595 mm</b>        |
| Wysokość:                                                                         | <b>54 mm</b>    | Głębokość:                       | <b>520 mm</b>        |
| Szerokość wnęki do montażu max.:                                                  | <b>562 mm</b>   | Szerokość wnęki do montażu min.: | <b>560 mm</b>        |
| Wysokość wnęki do montażu min.:                                                   | <b>70 mm</b>    | Głębokość wnęki do montażu min.: | <b>490 mm</b>        |
| Szerokość produktu w opakowaniu:                                                  | <b>650 mm</b>   | Wysokość produktu w opakowaniu:  | <b>100 mm</b>        |
| Głębokość produktu w opakowaniu:                                                  | <b>590 mm</b>   | Waga brutto:                     | <b>8.1 kg</b>        |
| Waga urządzenia:                                                                  | <b>7.601 kg</b> | Napięcie przyłączeniowe:         | <b>220-240 V</b>     |
| Kod urządzenia:                                                                   | <b>743645</b>   | Kod EAN:                         | <b>3838782780325</b> |

