

## Karta produktu zgodna z "ROZPORZĄDZENIEM DELEGOWANYM KOMISJI (UE) NR 65/2014"

|                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Marka: Bosch                                                                                                                                                               |
| Identyfikator modelu: PVS611B16E                                                                                                                                           |
| Roczne zużycie energii: 61,8 kWh/a                                                                                                                                         |
| Klasa efektywności energetycznej: B                                                                                                                                        |
| Wydajność przepływu dynamicznego: 28,1                                                                                                                                     |
| Klasa wydajności przepływu dynamicznego: A                                                                                                                                 |
| Sprawność oświetlenia: - lux/Watt                                                                                                                                          |
| Klasa sprawności oświetlenia: -                                                                                                                                            |
| Efektywność pochłaniania zanieczyszczeń: 94 %                                                                                                                              |
| Klasa efektywności pochłaniania zanieczyszczeń: B                                                                                                                          |
| Natężenie przepływu powietrza przy minimalnej i maksymalnej wydajności w normalnych warunkach użytkowania: 330 m³/h / 500 m³/h                                             |
| Natężenie przepływu powietrza przy ustawieniu trybu intensywnego lub turbo: 622 m³/h                                                                                       |
| Poziom hałasu jako hałas emitowany w postaci fal akustycznych odniesionych do A przy minimalnej i maksymalnej wydajności w warunkach normalnego użytkowania: 61 dB / 69 dB |
| Poziomu hałasu emitowanego w postaci fal akustycznych odniesionych do A w trybach intensywnym i turbo: 74 dB                                                               |
| Zużycie energii elektrycznej w trybie wyłączenia: - W                                                                                                                      |
| Zużycie energii elektrycznej w trybie czuwania: 0,17 W                                                                                                                     |

## Informacje dotyczące domowych okapów nadkuchennych (EU) No. 66/2014

|                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Identyfikator modelu: PVS611B16E                                                                                                                                 |
| Roczne zużycie energii : 61,8 kWh/a                                                                                                                              |
| Współczynnik upływu czasu : 1                                                                                                                                    |
| Wydajność przepływu dynamicznego : 28,1                                                                                                                          |
| Wskaźnik efektywności energetycznej : 57                                                                                                                         |
| Natężenie przepływu powietrza mierzone w optymalnym punkcie pracy : 365,8 m³/h                                                                                   |
| Ciśnienie powietrza mierzone w optymalnym punkcie pracy : 468 Pa                                                                                                 |
| Maksymalne natężenie przepływu powietrza : 622 m³/h                                                                                                              |
| Pobór mocy mierzony w optymalnym punkcie pracy : 169,3 W                                                                                                         |
| Moc nominalna systemu oświetlenia : - W                                                                                                                          |
| Średnie natężenie oświetlenia zapewnianego przez system oświetlenia na powierzchni płyty grzejnej :<br>- lux                                                     |
| Pobór mocy mierzony w trybie czuwania : 0,17 W                                                                                                                   |
| Pobór mocy mierzony w trybie wyłączenia : - W                                                                                                                    |
| Poziom mocy akustycznej : 69 dB                                                                                                                                  |
| Skrócony tytuł lub odniesienie do metod pomiarów i obliczeń zastosowanych w celu ustalenia zgodności z powyższymi wymaganiami: EN 61591, EN 60704-2-13, EN 50564 |

# Informacje o produkcie odnoszące się do "ROZPORZĄDZENIA KOMISJI (UE) NR 66/2014"

|                                                                                                                                                                      |                       |                       |                       |          |          |          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------|----------|----------|
| Liczba pól lub obszarów grzejnych: 3                                                                                                                                 |                       |                       |                       |          |          |          |
| Zużycie energii przez płytę grzejną w przeliczeniu na kg: 178,3 Wh/kg Wh/kg                                                                                          |                       |                       |                       |          |          |          |
|                                                                                     | <b>A</b>              | <b>B</b>              | <b>C</b>              | <b>D</b> | <b>E</b> | <b>F</b> |
| Technologia grzejna (indukcyjne pola lub obszary grzejne, promiennikowe pola grzejne, płyty lite)                                                                    | Ogrzewanie indukcyjne | Ogrzewanie indukcyjne | Ogrzewanie indukcyjne |          |          |          |
| Dimension:<br>W przypadku owalnych pól lub obszarów grzejnych: średnica powierzchni użytecznej dla każdego pola grzejnego elektrycznego, w zaokrągleniu do 5 mm (cm) | 38,0 X<br>21,0        | 14,5                  | 21,0                  |          |          |          |
| Zużycie energii dla każdego pola lub każdego obszaru grzejnego w przeliczeniu na kilogramy (Wh/kg)                                                                   | 185,0                 | 175,0                 | 175,0                 |          |          |          |
| Informacje wg EN 60350-2 (Electro) / EN 30-2-1 (Gaz)                                                                                                                 |                       |                       |                       |          |          |          |