



Karta katalogowa

Kolor		Oznaczenie handlowe	
		Czarny metalik	ŁP-8ZL2/m/33 Seria Szafir
Napięcie znamionowe:		230V	
Stopień ochrony (IP):		IP20	
Sposób montażu:		Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy	
Informacje dodatkowe:		Funkcja wyłącznika czasowego "time to bed", x000D_praca w układzie schodowym z łącznikami zwywnymi	
Materiał:		Tworzywo sztuczne, metal	
Wykończenie powierzchni:		Lakierowanie	
Podświetlenie:		Brak	
Typ zacisków:		Gwintowe	
Szerokość osprzętu (mm):		75	
Wysokość osprzętu (mm):		75	
Głębokość osprzętu (mm):		47	
Głębokość wbudowania (mm):		30	
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:		5	
Kod EAN:		5906729013442	
Typ opakowania jednostkowego:		Blister dół, blister góra	
Wysokość opakowania jednostkowego (mm):		1650	
Szerokość opakowania jednostkowego (mm):		110	
Waga wyrobu (kg):		0.14	
Typ opakowania zbiorczego:		Pudełko	
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):		90	
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):		1620	
Długość opakowania zbiorczego (mm):		2370	