



Karta katalogowa

Kolor		Oznaczenie handlowe	
	Srebro	GPA-ZS/m/18	Seria Szafir
Stopień ochrony (IP):	IP20		
Sposób montażu:	Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy		
Informacje dodatkowe:	Tłumienie sprzężenia dla wyjścia R: 1,5 dB x000D Tłumienie sprzężenia dla wyjścia TV: 1,0÷1,5 dB x000D Tłumienie sprzężenia dla wyjścia SAT: 1,5÷2 dB Skuteczność ekranowania: > 65 dB x000D Zakres częstotliwości wejścia: 5 MHz÷2,4 GHz x000D Zakres częstotliwości wyjścia R: 88÷108 MHz x000D Zakres częstotliwości wyjścia TV: 5÷70 MHz i 120÷862 MHz		
Materiał:	Tworzywo sztuczne, metal		
Wykończenie powierzchni:	Lakierowanie		
Podświetlenie:	Brak		
Typ zacisków:	Gwintowe		
Szerokość osprzętu (mm):	75		
Wysokość osprzętu (mm):	75		
Głębokość osprzętu (mm):	42		
Głębokość wbudowania (mm):	29		
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	10		
Kod EAN:	5906729012902		
Typ opakowania jednostkowego:	FLOW PACK		
Waga wyrobu (kg):	0.094		
Typ opakowania zbiorczego:	Pudełko		
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	90		
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	1620		
Długość opakowania zbiorczego (mm):	290		