




## Karta katalogowa

Kolor	Oznaczenie handlowe		
	Kaszmir	GPPK-1R/m/82	Seria Sonata
Stopień ochrony (IP):	<b>IP20</b>		
Sposób montażu:	<b>Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy</b>		
Informacje dodatkowe:	<b>Przyłączalność przewodów 5x4 mm 2, montaż podtynkowy do puszek fi 60</b>		
Materiał:	<b>Tworzywo sztuczne, metal</b>		
Wykończenie powierzchni:	<b>Lakierowanie</b>		
Podświetlenie:	<b>Brak</b>		
Typ zacisków:	<b>Gwintowe</b>		
Szerokość osprzętu (mm):	<b>71</b>		
Wysokość osprzętu (mm):	<b>71</b>		
Głębokość osprzętu (mm):	<b>48</b>		
Głębokość wbudowania (mm):	<b>22</b>		
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	<b>4</b>		
Kod EAN:	<b>5906729030555</b>		
Typ opakowania jednostkowego:	<b>Zawieszka</b>		
Wysokość opakowania jednostkowego (mm):	<b>1400</b>		
Szerokość opakowania jednostkowego (mm):	<b>900</b>		
Waga wyrobu (kg):	<b>0.08</b>		
Typ opakowania zbiorczego:	<b>Pudełko</b>		
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	<b>900</b>		
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	<b>1400</b>		
Długość opakowania zbiorczego (mm):	<b>1620</b>		