



Karta katalogowa

Kolor		Oznaczenie handlowe	
	Szary mat	GPA-ZK/m/70	Seria Szafir
Stopień ochrony (IP):		IP20	
Sposób montażu:		Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy	
Informacje dodatkowe:		Tłumienie sprzężenia dla wyjścia TV i R: 1,0÷1,5 dB x000D Skuteczność ekranowania: > 81 dB x000D Zakres częstotliwości wejścia: 5÷862 MHz x000D Zakres częstotliwości wyjścia R: 88÷108 MHz x000D Zakres częstotliwości wyjścia TV: 5÷70 MHz i 120÷862 MHz	
Materiał:		Tworzywo sztuczne, metal	
Wykończenie powierzchni:		Lakierowanie	
Podświetlenie:		Brak	
Typ zacisków:		Gwintowe	
Szerokość osprzętu (mm):		75	
Wysokość osprzętu (mm):		75	
Głębokość osprzętu (mm):		42	
Głębokość wbudowania (mm):		29	
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:		10	
Kod EAN:		5906729014531	
Typ opakowania jednostkowego:		FLOW PACK	
Waga wyrobu (kg):		0.091	
Typ opakowania zbiorczego:		Pudełko	
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):		90	
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):		1620	
Długość opakowania zbiorczego (mm):		290	