



Karta katalogowa

Kolor	Oznaczenie handlowe
	Kaszmir GPA-R2S/m/82 Seria Sonata
Stopień ochrony (IP):	IP20
Sposób montażu:	Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy
Informacje dodatkowe:	Tłumienie sprzężenia dla wyjścia RTV/SAT - RTV: 0,5÷1,5 dB Tłumienie sprzężenia dla wyjścia RTV/SAT - SAT1: 10÷12 dB Tłumienie sprzężenia dla wyjścia SAT - SAT2: 6÷8 dB Skuteczność ekranowania: > 92 dB Zakres częstotliwości wejścia SAT: 5 MHz÷2
Materiał:	Tworzywo sztuczne, metal
Wykończenie powierzchni:	Naturalny
Podświetlenie:	Brak
Typ zacisków:	Gwintowe
Szerokość osprzętu (mm):	71
Wysokość osprzętu (mm):	71
Głębokość osprzętu (mm):	35
Głębokość wbudowania (mm):	24
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	4
Kod EAN:	5906729029962
Typ opakowania jednostkowego:	Zawieszka
Wysokość opakowania jednostkowego (mm):	1400
Szerokość opakowania jednostkowego (mm):	900
Waga wyrobu (kg):	0.1085
Typ opakowania zbiorczego:	Pudełko
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	900
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	1400
Długość opakowania zbiorczego (mm):	1620