



## Karta katalogowa

| Kolor   | Oznaczenie handlowe  |          |              |
|---|--|----------|--------------|
|  | Kaszmir  | GP-2R/82 | Seria Sonata |
| Prąd znamionowy   | <b>16A</b>   |          |              |
| Napięcie znamionowe:  | <b>250V</b>  |          |              |
| Stopień ochrony (IP):   | <b>IP20</b>  |          |              |
| Sposób montażu:   | <b>Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy</b>   |          |              |
| Informacje dodatkowe:   | <b>A i C: 5VDC-3A, 9VDC-2.22A, 12VDC-1.67A C+A: 5VDC-3.4A MAX 20W Nie współpracuje z puszkami natynkowymi.</b> |          |              |
| Materiał:   | <b>Tworzywo sztuczne, metal</b>  |          |              |
| Wykończenie powierzchni:  | <b>Lakierowanie</b>  |          |              |
| Podświetlenie:  | <b>Brak</b>  |          |              |
| Typ zacisków:   | <b>Bezgwintowe</b>   |          |              |
| Szerokość osprzętu (mm):  | <b>84</b>  |          |              |
| Wysokość osprzętu (mm):   | <b>90</b>  |          |              |
| Głębokość osprzętu (mm):  | <b>45</b>  |          |              |
| Głębokość wbudowania (mm):  | <b>27</b>  |          |              |
| Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:  | <b>4</b>   |          |              |
| Kod EAN:  | <b>5906729029764</b>   |          |              |
| Typ opakowania jednostkowego:   | <b>Zawieszka</b>   |          |              |
| Wysokość opakowania jednostkowego (mm):   | <b>140</b>   |          |              |
| Szerokość opakowania jednostkowego (mm):  | <b>90</b>  |          |              |
| Waga wyrobu (kg):   | <b>0.088</b>   |          |              |
| Typ opakowania zbiorczego:  | <b>Pudełko</b>   |          |              |
| Wysokość opakowania zbiorczego (mm):  | <b>90</b>  |          |              |
| Szerokość opakowania zbiorczego (mm):   | <b>140</b>   |          |              |
| Długość opakowania zbiorczego (mm):   | <b>1620</b>  |          |              |