



Karta katalogowa

Kolor	Oznaczenie handlowe		
	Srebro	GPA-ZSP/m/18	Seria Szafir
Stopień ochrony (IP):	IP20		
Sposób montażu:	Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy		
Informacje dodatkowe:	Tłumienie sprzężenia dla wyjścia R: 12 dB_x000D_ Tłumienie sprzężenia dla wyjścia TV: 10÷12 dB_x000D_ Tłumienie sprzężenia dla wyjścia SAT: 6÷8 dB_x000D_ Skuteczność ekranowania: > 65 dB_x000D_ Zakres częstotliwości wejścia: 5 MHz÷2,4 GHz_x000D_ Zakres częstotliwości wyjścia R: 88÷108 MHz_x000D_ Zakres częstotliwości wyjścia TV: 5÷70 MHz i 120÷862 MHz_x000D_ dostępne na zamówienie		
Materiał:	Tworzywo sztuczne, metal		
Wykończenie powierzchni:	Lakierowanie		
Podświetlenie:	Brak		
Typ zacisków:	Gwintowe		
Szerokość osprzętu (mm):	75		
Wysokość osprzętu (mm):	75		
Głębokość osprzętu (mm):	42		
Głębokość wbudowania (mm):	29		
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	10		
Kod EAN:	5906729012919		
Typ opakowania jednostkowego:	FLOW PACK		
Waga wyrobu (kg):	0.096		
Typ opakowania zbiorczego:	Pudełko		
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	90		
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	1620		
Długość opakowania zbiorczego (mm):	290		