



1	Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu	Łącza płaskie „TZ”
P	Zastosowanie	Przeznaczone do wykonywania połączeń konstrukcyjnych elementów drewnianych.
3	Producent	Techniki Zamocowań Jan Kurlęto Ul. Św. Stanisława 53 32-040 Świątniki Górne www.technikizamocowan.pl
4	System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych	2+



5a	Norma zharmonizowana	EN 14545:2008 „Konstrukcje drewniane. Złącza typu wkładek.”	
5b	Jednostka notyfikowana	Instytut Techniki Budowlanej nr 1488	
6	Deklarowane właściwości użytkowe wg dokumentu 1488-CPR-0223/Z:		
Zasadnicze charakterystyki		Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Wartość charakterystyczna granicy plastyczności		min. 220MPa	EN 14545:2008
Minimalne procentowe wydłużenie po zniszczeniu		Min. 20%	EN 14545:2008
Trwałość		Powłoka cynkowa 275g/m2 Klasa użytkowania 2	EN 14545:2008

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał:

Świątniki Górne 31.05.2020

Łukasz Kurlęto

Miejsce i data wystawienia

Imię, nazwisko i podpis osoby upoważnionej