

KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH Nr 82/SZ/17

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego: **Metalowe łączniki rozporowe KRW**
2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego: **KRW-06**
3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: **Metalowe łączniki rozporowe KRW są przeznaczone do wykonywania zamocowań niekonstrukcyjnych statycznie obciążonych elementów budowlanych.**
4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu: **Klimas Sp. z o.o.
ul. Wincentego Witosa 135/137
Kuźnica Kiedrzyńska 42-233 Mykanów
Wyprodukowano w Chinach**
5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony: **Nie dotyczy**
6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: **System 2+**
7. Krajowa specyfikacja techniczna: **a) Krajowa Ocena Techniczna: ITB-KOT-2018/0463 wyd.1
b) Krajowa jednostka oceny technicznej: Instytut Techniki Budowlanej – ITB Warszawa**
8. Deklarowane właściwości użytkowe:


Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe			Uwagi
Nośności charakterystyczne zamocowań łączników	Podłoże	Beton zwykły, zarysowany i niezarysowany, klasy C20/25 + C50/60 ¹⁾	Cegły ceramiczne, pełne, klasy 15 ²⁾	ITB-KOT-2018/0463 wyd.1
	Nośność [kN]	6,0	2,5	
Trwałość łączników	Powłoka cynkowa grubości ≥ 5µm			
Klasyfikacja w zakresie reakcji na ogień	Klasa A1			
¹⁾ wg normy PN-EN 206÷A1:2016 ²⁾ wg normy PN-EN 771-1÷A1:2015				

9. *Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.*

W imieniu producenta podpisał:

Kuźnica Kiedrzyńska
30.03.2018r.
(miejsce i data wydania)

DORADCA TECHNICZNY

mgr inż. Adam Szczepanowski
- 333 -


(podpis)

Niniejsza deklaracja zastępuje deklarację nr 82/SZ/17 z dnia 08.06.2017r.