Produktdatenblatt
ADS963D



ADS963D

Fehlerstrom-Leitungsschutzschalter 1P+N 6kA C-13A 30mA Typ A QuickConnect

Technische Eigenschaften

Architektur

Polart	1P+N
Polanzahl abgesichert	1
Auslösecharakteristik	C

Elektrischer Strom

Bemessungsstrom IN	13 A
Bemessungsfehlerstrom Idn	30 mA
Nennstrom bei -25 °C	15,24 A
Nennstrom bei -20 °C	15,04 A
Nennstrom bei -15 °C	14,83 A
Nennstrom bei -10 °C	14,63 A
Nennstrom bei -5 °C	14,43 A
Nennstrom bei 0 °C	14,22 A
Nennstrom bei 5 °C	14,02 A
Nennstrom bei 10 °C	13,82 A
Nennstrom bei 15 °C	13,61 A
Nennstrom bei 20 °C	13,41 A
Nennstrom bei 25 °C	13,2 A
Nennstrom bei 30 °C	13 A
Nennstrom bei 35 °C	12,78 A
Nennstrom bei 40 °C	12,55 A
Nennstrom bei 45 °C	12,33 A
Nennstrom bei 50 °C	12,1 A
Nennstrom bei 55 °C	11,88 A
Nennstrom bei 60 °C	11,65 A
Einstellung des thermischen Auslösers in AC	1,13 - 1,45 A
Korrekturfaktor bei 2 nebeneinander montierten LS-Schaltern	1

Sicherheit

Fehlerstromtyp	A
IP-Klasse (Ingress Protection)	IP2X

Elektrische Hauptattribute

Bemessungsschaltvermögen Icn nach IEC 60898-1	6 kA

Spannung

Isolationsspannung Ui	500 V

Elektrischer Strom

Ausschaltvermögen Betriebskurzschlussstrom Ics AC nach IEC 60898-1	6 kA

Spannung

Stoßspannungsfestigkeit Uimp	4000 V
Max. Betriebsspannung	240 V
Bemessungsbetriebsspannung Ue	240 - 240 V
Überspannungskategorie gemäß IEC 60947-1	3
Versorgungsspannungsart	AC

Leistung

Leistungsabgabe bei IN	4,8 W

Frequenz

Frequenz	50 - 50 Hz

Einsatzbedingungen

Max. Höhe	2000 m

Installation, Montage	
Nominales Drehmoment Untere Klemme	2,1 - 2,1 Nm
Nominales Drehmoment Obere Klemme	2,1 - 2,1 Nm
Einsatzbedingungen	
Energiebegrenzungsklasse I^2t	3
Belastbarkeit	
Gerätelebensdauer, elektrische Schaltspiele	2000
Gerätelebensdauer, mechanische Schaltspiele	2000
Anschluss	
Anschlussquerschnitt des Eingangs mit Schrauben, bei flexiblem Leiter	1 - 16 mm^2
Anschlussquerschnitt des Eingangs mit Schrauben, bei massivem Leiter	1 - 25 mm^2
Kapazität	
Anzahl Module	2
Installation, Montage	
Typ untere Anschlussklemme für modulare Geräte	biconnect quickbusbar
Abmessungen	
Höhe	94 mm
Breite	35 mm
Tiefe	68 mm
Einsatzbedingungen	
Betriebstemperatur	-25 - 40 °C
Lager-/Transporttemperatur	-25 - 70 °C
Kompatibilität	
Geeignet für DIN Schiene	Ja
Einsatzbedingungen	
Grad der Verunreinigung nach IEC 60664/IEC 60947-2	2
Luftfeuchtigkeitsschutz	Für alle Klimabereiche
Nachhaltigkeit	
RoHS-konform	Ja