Produktdatenblatt
ADZ313D



ADZ313D

Fehlerstrom-Leitungsschutzschalter 3X 1P+N 6kA B-13A 30mA Typ A QuickConnect

Technische Eigenschaften

Architektur

Polart	3x 1P+N
Polanzahl abgesichert	3
Auslösecharakteristik	B

Elektrischer Strom

Bemessungsstrom IN	13 A
Bemessungsfehlerstrom Idn	30 mA
Nennstrom bei -25 °C	16,97 A
Nennstrom bei -20 °C	16,61 A
Nennstrom bei -15 °C	16,25 A
Nennstrom bei -10 °C	15,89 A
Nennstrom bei -5 °C	15,53 A
Nennstrom bei 0 °C	15,17 A
Nennstrom bei 5 °C	14,81 A
Nennstrom bei 10 °C	14,45 A
Nennstrom bei 15 °C	14,08 A
Nennstrom bei 20 °C	13,72 A
Nennstrom bei 25 °C	13,36 A
Nennstrom bei 30 °C	13 A
Nennstrom bei 35 °C	12,85 A
Nennstrom bei 40 °C	12,69 A
Nennstrom bei 45 °C	12,54 A
Nennstrom bei 50 °C	12,38 A
Nennstrom bei 55 °C	12,23 A
Nennstrom bei 60 °C	12,07 A
Einstellung des thermischen Auslösers in AC	1,13 - 1,45 A
Korrekturfaktor bei 2 nebeneinander montierten LS-Schaltern	0,80

Sicherheit

Fehlerstromtyp	A
IP-Klasse (Ingress Protection)	IP2X

Elektrische Hauptattribute

Bemessungsschaltvermögen Icn nach IEC 60898-1	6 kA

Spannung

Isolationsspannung Ui	500 V

Elektrischer Strom

Ausschaltvermögen Betriebskurzschlussstrom Ics AC nach IEC 60898-1	6 kA

Spannung

Stoßspannungsfestigkeit Uimp	4000 V
Bemessungsbetriebsspannung Ue	230 - 230 V
Überspannungskategorie gemäß IEC 60947-1	3
Versorgungsspannungsart	AC
Isolationsfestigkeit	2 kV

Leistung

Leistungsabgabe bei IN	9,60 W

Frequenz

Frequenz	50 - 50 Hz

Einsatzbedingungen

Max. Höhe	2000 m

Installation, Montage	
Nominales Drehmoment Untere Klemme	2 - 2 Nm
Einsatzbedingungen	
Energiebegrenzungsklasse I^2t	3
Belastbarkeit	
Gerätelebensdauer, elektrische Schaltspiele	2000
Gerätelebensdauer, mechanische Schaltspiele	2000
Anschluss	
Anschlussquerschnitt des Eingangs mit Schrauben, bei flexiblem Leiter	1 - 10 mm^2
Anschlussquerschnitt des Eingangs mit Schrauben, bei massivem Leiter	1 - 16 mm^2
Kapazität	
Anzahl Module	4
Installation, Montage	
Typ untere Anschlussklemme für modulare Geräte	biconnect quickbusbar
Abmessungen	
Höhe	86 mm
Breite	71 mm
Tiefe	70 mm
Einsatzbedingungen	
Betriebstemperatur	-25 - 70 °C
Lager-/Transporttemperatur	-25 - 80 °C
Grad der Verunreinigung nach IEC 60664/IEC 60947-2	2
Nachhaltigkeit	
RoHS-konform	Ja