
Produktdatenblatt
CDF525D



CDF525D

Fehlerstromschutzschalter 2 polig 10kA 25A 30mA Typ F

Technische Eigenschaften

Architektur	
Polart	1P+N
Polanzahl	2

Elektrischer Strom	
Bemessungsstrom IN	25 A
Bemessungsfehlerstrom Idn	30 mA
Schließ- und Abschaltvermögen Idm	1,25 kA
Bemessungskurzschlussstrom Inc nach EN61008-1	10 kA
Nennstrom bei -25 °C	25 A
Nennstrom bei -20 °C	25 A
Nennstrom bei -15 °C	25 A
Nennstrom bei -10 °C	25 A
Nennstrom bei -5 °C	25 A
Nennstrom bei 0 °C	25 A
Nennstrom bei 5 °C	25 A
Nennstrom bei 10 °C	25 A
Nennstrom bei 15 °C	25 A
Nennstrom bei 20 °C	25 A
Nennstrom bei 25 °C	25 A
Nennstrom bei 30 °C	25 A
Nennstrom bei 35 °C	25 A
Nennstrom bei 40 °C	25 A
Nennstrom bei 45 °C	25 A
Nennstrom bei 50 °C	25 A
Nennstrom bei 55 °C	25 A
Nennstrom bei 60 °C	25 A
Nennstrom bei 65 °C	25 A
Nennstrom bei 70 °C	25 A

Installation, Montage	
Nominales Drehmoment Obere Klemme	3,60 - 3,60 Nm
Nominales Drehmoment Untere Klemme	3,60 - 3,60 Nm

Konnektivität	
Anschlussart	Schraubanschluss

Spannung	
Bemessungsbetriebsspannung Ue	230 - 230 V
Versorgungsspannungsart	AC
Isolationsspannung Ui	500 V
Isolationsfestigkeit	2 kV
Stoßspannungsfestigkeit Uimp	4000 V
Nennimpulsfestigkeit Uimp IEC 60947-3	6000 V
Max. Betriebsspannung	253 V

Frequenz	
Frequenz	50 - 50 Hz

Kapazität	
Anzahl Module	2

Kompatibilität	
Geeignet für DIN Schiene	Ja

Sicherheit	
Fehlerstromtyp	F
IP-Klasse (Ingress Protection)	IP20

Installation, Montage

Typ obere Anschlussklemme für modulare Geräte	Schraubanschluss
Typ untere Anschlussklemme für modulare Geräte	biconnect

Anschluss

Anschlussquerschnitt des Ausgangs mit Schrauben, bei massivem Leiter	1 - 25 mm^2
Anschlussquerschnitt des Ausgangs mit Schrauben, bei flexiblem Leiter	1 - 16 mm^2
Anschlussquerschnitt des Eingangs und Ausgangs mit Schrauben, bei flexiblem Leiter	1 - 16 mm^2
Anschlussquerschnitt des Eingangs und Ausgangs mit Schrauben, bei massivem Leiter	1 - 25 mm^2

Leistung

Leistungsabgabe bei IN	1,77 W

Einsatzbedingungen

Max. Höhe	2000 m
Betriebstemperatur	-25 - 70 °C

Belastbarkeit

Gerätelebensdauer, elektrische Schaltspiele	10000
Gerätelebensdauer, mechanische Schaltspiele	20000

Konnektivität

Ausrichtung obere Anschlussklemme für modulare Geräte	Ausgerichtete Klemmen
Ausrichtung untere Anschlussklemme für modulare Geräte	Ausgerichtete Klemmen

Abmessungen

Höhe	85 mm
Breite	36 mm
Tiefe	70 mm

Nachhaltigkeit

RoHS-konform	Ja

Abbildungen | Zeichnungen

