Produktdatenblatt
CDB663D



CDB663D

Fehlerstromschutzschalter 4 polig 10kA 63A 30mA Typ B+

Technische Eigenschaften

Architektur

Polart	3P+N
Polanzahl	4

Elektrischer Strom

Bemessungsstrom IN	63 A
Bemessungsfehlerstrom Idn	30 mA
Schließ- und Abschaltvermögen Idm	0,80 kA
Bemessungskurzschlussstrom Inc nach EN61008-1	10 kA
Nennstrom bei -25 °C	63 A
Nennstrom bei -20 °C	63 A
Nennstrom bei -15 °C	63 A
Nennstrom bei -10 °C	63 A
Nennstrom bei -5 °C	63 A
Nennstrom bei 0 °C	63 A
Nennstrom bei 5 °C	63 A
Nennstrom bei 10 °C	63 A
Nennstrom bei 15 °C	63 A
Nennstrom bei 20 °C	63 A
Nennstrom bei 25 °C	63 A
Nennstrom bei 30 °C	63 A
Nennstrom bei 35 °C	63 A
Nennstrom bei 40 °C	63 A
Nennstrom bei 45 °C	63 A
Nennstrom bei 50 °C	63 A
Nennstrom bei 55 °C	63 A
Nennstrom bei 60 °C	63 A
Nennstrom bei 65 °C	55 A
Nennstrom bei 70 °C	50 A

Installation, Montage

Nominales Drehmoment Obere Klemme	3,60 - 3,60 Nm
Nominales Drehmoment Untere Klemme	3,60 - 3,60 Nm

Konnektivität

Anschlussart	Schraubanschluss

Spannung

Bemessungsbetriebsspannung Ue	230 - 400 V
Versorgungsspannungsart	AC
Isolationsspannung Ui	400 V
Isolationsfestigkeit	2 kV
Stoßspannungsfestigkeit Uimp	4000 V
Nennimpulsfestigkeit Uimp IEC 60947-3	6000 V
Max. Betriebsspannung	440 V

Frequenz

Frequenz	50 - 50 Hz

Kapazität

Anzahl Module	4

Kompatibilität

Geeignet für DIN Schiene	Ja

Sicherheit

Fehlerstromtyp	B+
IP-Klasse (Ingress Protection)	IP20

Installation, Montage	
Typ obere Anschlussklemme für modulare Geräte	Schraubanschluss
Typ untere Anschlussklemme für modulare Geräte	biconnect
Anschluss	
Anschlussquerschnitt des Ausgangs mit Schrauben, bei massivem Leiter	1 - 25 mm^2
Anschlussquerschnitt des Ausgangs mit Schrauben, bei flexiblem Leiter	1 - 16 mm^2
Anschlussquerschnitt des Eingangs und Ausgangs mit Schrauben, bei flexiblem Leiter	1 - 16 mm^2
Anschlussquerschnitt des Eingangs und Ausgangs mit Schrauben, bei massivem Leiter	1 - 25 mm^2
Leistung	
Leistungsabgabe bei IN	9,29 W
Einsatzbedingungen	
Max. Höhe	2000 m
Betriebstemperatur	-25 - 70 °C
Belastbarkeit	
Gerätelebensdauer, elektrische Schaltspiele	10000
Gerätelebensdauer, mechanische Schaltspiele	20000
Konnektivität	
Ausrichtung obere Anschlussklemme für modulare Geräte	Ausgerichtete Klemmen
Ausrichtung untere Anschlussklemme für modulare Geräte	Ausgerichtete Klemmen
Abmessungen	
Höhe	85 mm
Breite	72 mm
Tiefe	70 mm
Nachhaltigkeit	
RoHS-konform	Ja