Produktdatenblatt
ADA575D



ADA575D

Fehlerstrom-Leitungsschutzschalter 1P+N 10kA C-25A 30mA Typ A

Technische Eigenschaften

Architektur	
Polart	1P+N
Polanzahl abgesichert	1
Auslösecharakteristik	C
Elektrischer Strom	
Bemessungsstrom IN	25 A
Bemessungsfehlerstrom Idn	30 mA
Nennstrom bei -25 °C	28,25 A
Nennstrom bei -20 °C	27,95 A
Nennstrom bei -15 °C	27,66 A
Nennstrom bei -10 °C	27,36 A
Nennstrom bei -5 °C	27,07 A
Nennstrom bei 0 °C	26,77 A
Nennstrom bei 5 °C	26,48 A
Nennstrom bei 10 °C	26,18 A
Nennstrom bei 15 °C	25,89 A
Nennstrom bei 20 °C	25,59 A
Nennstrom bei 25 °C	25,3 A
Nennstrom bei 30 °C	25 A
Nennstrom bei 35 °C	24,76 A
Nennstrom bei 40 °C	24,51 A
Nennstrom bei 45 °C	24,27 A
Nennstrom bei 50 °C	24,02 A
Nennstrom bei 55 °C	23,78 A
Nennstrom bei 60 °C	23,53 A
Einstellung des thermischen Auslösers in AC	1,13 - 1,45 A
Korrekturfaktor bei 2 nebeneinander montierten LS-Schaltern	1
Sicherheit	
Fehlerstromtyp	A
IP-Klasse (Ingress Protection)	IP20
Elektrische Hauptattribute	
Bemessungsschaltvermögen Icn nach IEC 60898-1	10 kA
Spannung	
Isolationsspannung Ui	500 V
Elektrischer Strom	
Ausschaltvermögen Betriebskurzschlussstrom Ics AC nach IEC 60898-1	7,50 kA
Spannung	
Stoßspannungsfestigkeit Uimp	4000 V
Max. Betriebsspannung	240 V
Bemessungsbetriebsspannung Ue	240 - 240 V
Überspannungskategorie gemäß IEC 60947-1	3
Versorgungsspannungsart	AC
Leistung	
Leistungsabgabe bei IN	9,30 W
Frequenz	
Frequenz	50 - 50 Hz
Einsatzbedingungen	
Max. Höhe	2000 m

Installation, Montage	
Nominales Drehmoment Untere Klemme	2,10 - 2,10 Nm
Nominales Drehmoment Obere Klemme	2,10 - 2,10 Nm
Einsatzbedingungen	
Energiebegrenzungsklasse I^2t	3
Belastbarkeit	
Gerätelebensdauer, elektrische Schaltspiele	2000
Gerätelebensdauer, mechanische Schaltspiele	2000
Anschluss	
Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter	1 - 16 mm^2
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter	1 - 25 mm^2
Anschlussquerschnitt des Eingangs mit Schrauben, bei flexiblem Leiter	1 - 16 mm^2
Anschlussquerschnitt des Eingangs mit Schrauben, bei massivem Leiter	1 - 25 mm^2
Kapazität	
Anzahl Module	2
Installation, Montage	
Typ untere Anschlussklemme für modulare Geräte	biconnect
Abmessungen	
Höhe	83 mm
Breite	35 mm
Tiefe	68 mm
Einsatzbedingungen	
Betriebstemperatur	-25 - 40 °C
Lager-/Transporttemperatur	-25 - 70 °C
Anschluss	
Anschlussquerschnitt des Eingangs und Ausgangs mit Schrauben, bei flexiblem Leiter	1 - 16 mm^2
Anschlussquerschnitt des Eingangs und Ausgangs mit Schrauben, bei massivem Leiter	1 - 25 mm^2
Einsatzbedingungen	
Grad der Verunreinigung nach IEC 60664/IEC 60947-2	2
Luftfeuchtigkeitsschutz	Für alle Klimabereiche
Nachhaltigkeit	
RoHS-konform	Ja