
Produktdatenblatt
ADM416QC



ADM416QC

Fehlerstrom-Leitungsschutzschalter 4P 6kA B-16A 30mA Typ A QC/QB

Technische Eigenschaften

Architektur	
Polart	4P
Polanzahl abgesichert	4
Auslösecharakteristik	B
Elektrischer Strom	
Bemessungsstrom IN	16 A
Bemessungsfehlerstrom Idn	30 mA
Nennstrom bei -25 °C	19,51 A
Nennstrom bei -20 °C	19,2 A
Nennstrom bei -15 °C	18,88 A
Nennstrom bei -10 °C	18,56 A
Nennstrom bei -5 °C	18,24 A
Nennstrom bei 0 °C	17,92 A
Nennstrom bei 5 °C	17,6 A
Nennstrom bei 10 °C	17,28 A
Nennstrom bei 15 °C	16,96 A
Nennstrom bei 20 °C	16,64 A
Nennstrom bei 25 °C	16,32 A
Nennstrom bei 30 °C	16 A
Nennstrom bei 35 °C	15,61 A
Nennstrom bei 40 °C	15,22 A
Nennstrom bei 45 °C	14,83 A
Nennstrom bei 50 °C	14,44 A
Nennstrom bei 55 °C	14,05 A
Nennstrom bei 60 °C	13,66 A
Einstellung des thermischen Auslösers in AC	1,13 - 1,45 A
Korrekturfaktor bei 2 nebeneinander montierten LS-Schaltern	0,80
Sicherheit	
Fehlerstromtyp	A
IP-Klasse (Ingress Protection)	IP2X
Elektrische Hauptattribute	
Bemessungsschaltvermögen Icn nach IEC 60898-1	6 kA
Spannung	
Isolationsspannung Ui	500 V
Elektrischer Strom	
Ausschaltvermögen Betriebskurzschlussstrom Ics AC nach IEC 60898-1	6 kA
Spannung	
Stoßspannungsfestigkeit Uimp	4000 V
Bemessungsbetriebsspannung Ue	230 - 400 V
Überspannungskategorie gemäß IEC 60947-1	3
Versorgungsspannungsart	AC
Isolationsfestigkeit	2 kV
Leistung	
Leistungsabgabe bei IN	10,90 W
Frequenz	
Frequenz	50 - 50 Hz
Einsatzbedingungen	
Max. Höhe	2000 m

Installation, Montage	
Nominales Drehmoment Untere Klemme	2 - 2 Nm
Einsatzbedingungen	
Energiebegrenzungsklasse I^2t	3
Belastbarkeit	
Gerätelebensdauer, elektrische Schaltspiele	2000
Gerätelebensdauer, mechanische Schaltspiele	4000
Anschluss	
Anschlussquerschnitt des Eingangs mit Schrauben, bei flexiblem Leiter	1 - 16 mm^2
Anschlussquerschnitt des Eingangs mit Schrauben, bei massivem Leiter	1 - 25 mm^2
Kapazität	
Anzahl Module	4
Installation, Montage	
Typ untere Anschlussklemme für modulare Geräte	biconnect
Abmessungen	
Höhe	84 mm
Breite	71 mm
Tiefe	70 mm
Einsatzbedingungen	
Betriebstemperatur	-25 - 40 °C
Lager-/Transporttemperatur	-55 - 70 °C
Kompatibilität	
Geeignet für DIN Schiene	Ja
Einsatzbedingungen	
Grad der Verunreinigung nach IEC 60664/IEC 60947-2	2
Nachhaltigkeit	
RoHS-konform	Ja