
INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA I OBSŁUGI

Produkt: Półka łazienkowa ścienna

1. Dane producenta i podmiotu odpowiedzialnego

- **Nazwa firmy:** SZCHARA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
- **Adres:** ul. Świdnicka 13, 87-100 Toruń, Polska
- **Kontakt:** biuro@lukso.pl
- **Miejsce produkcji:** Polska

2. Przeznaczenie produktu

Półka przeznaczona jest do przechowywania akcesoriów łazienkowych, kosmetyków oraz przyborów toaletowych wewnątrz pomieszczeń.

3. Zasady bezpiecznego użytkowania

Aby zapewnić trwałość montażu i bezpieczeństwo użytkowników, należy przestrzegać poniższych zasad:

- **Maksymalne obciążenie:** Nie należy przekraczać dopuszczalnego obciążenia określonego dla danego typu montażu (standardowo do **5 kg** dla montażu bezinwazyjnego na klej/taśmę, chyba że instrukcja techniczna stanowi inaczej). Przeciążenie może skutkować nagłym upadkiem półki.
- **Rozmieszczenie przedmiotów:** Cięższe produkty (np. duże butelki z szamponem) należy umieszczać równomiernie na powierzchni półki, najlepiej blisko ściany, aby zminimalizować efekt dźwigni działający na mocowanie.
- **Produkty szklane:** Zachowaj szczególną ostrożność przy umieszczaniu na półce przedmiotów szklanych (perfumy, słoiki). Upadek półki lub potrącenie przedmiotu może doprowadzić do stłuczenia szkła i skaleczeń.
- **Stan powierzchni:** Półka powinna być zamontowana na gładkiej, czystej i odtłuszczonej powierzchni (np. płytki ceramiczne), aby zapewnić maksymalną przyczepność elementów mocujących.

4. Montaż i konserwacja

1. **Montaż:** W przypadku montażu na klej/uchwyty samoprzylepne, należy odczekać min. **24 godziny** przed pierwszym obciążeniem półki, aby spoiwo uzyskało pełną wytrzymałość.
2. **Regularna kontrola:** Raz na kilka miesięcy sprawdź stabilność mocowania. Wilgoć panująca w łazience może z czasem osłabiać działanie niektórych klejów lub powodować poluzowanie wkrętów.

3. **Czyszczenie:** Myć miękką ściereczką z użyciem łagodnych detergentów. Nie stosować ostrych myjek ani środków ściernych, które mogą porysować powłokę i naruszyć warstwę antykorozyjną.
4. **Odływ wody:** Konstrukcja ażurowa półki służy do odprowadzania wody. Należy dbać o drożność szczelin, aby zapobiec gromadzeniu się osadów z mydła i kamienia.

5. Informacje dodatkowe (GPSR)

W przypadku stwierdzenia poluzowania się półki, pęknięć materiału lub korozji naruszającej strukturę metalu, produkt należy zdemontować lub wymienić. Wszelkie uwagi dotyczące bezpieczeństwa prosimy kierować na adres: **biuro@lukso.pl**.