

27810 ELNIS L B/G

Pierścień oprawy punktowej

5905339278104



ELNIS L B/G



Kanlux ELNIS L to oprawa, która składa się z dwóch części tworzących całość. To kombinacja dwóch odrębnych elementów: korpusu (zasadniczej części) oraz obudowy (pierścienia dystansowego), tworzących idealnie dopasowaną całość. Wysokość obudowy ELNIS L wynosi 25 mm. Kanlux ELNIS L cechuje nowoczesny wygląd i bardzo wysoka jakość wykonania.

DANE OGÓLNE:

Kolor: czarny / złoty

Konieczność stosowanie lamp samoekranujących: tak

Miejsce montażu: do wbudowania w sufit

Miejsce zastosowania: wewnątrz

Minimalna odległość od oświetlanego obiektu: 0,5m

Pierścień dekoracyjny bez oprawki ceramicznej: tak

Wymienne źródło światła: tak

Wyrób nie nadający się do okrywania materiałem termoizolacyjnym: tak

Wysokość [mm]: 44

Średnica [mm]: 98

Otwór montażowy [mm]: Ø70

DANE TECHNICZNE:

Napięcie znamionowe [V]: 12 AC; 12 DC; 220-240 AC

Moc maksymalna [W]: max 10

Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym: II/III

Materiał obudowy: stop aluminium

Źródło światła: MR16/PAR16

Źródło światła w komplecie: nie

Trzonek (Źródło światła): Gx5,3/GU10

Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]: 5÷25

Regulacja kątowa oprawy oświetleniowej: brak

Stopień IP: 20

Kształt: okrągły

DANE LOGISTYCZNE:


Jednostka miary: sztuka

Jak pakowane: 50

Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim: 1

27810 ELNIS L B/G

Pierścień oprawy punktowej



Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym : 50

Masa jednostkowa netto [g] : 160

Gramatura [g] : 199.8

Waga sztuki brutto [g] : 180

Długość opakowania jednostkowego [cm] : 10

Szerokość opakowania jednostkowego [cm] : 10

Wysokość opakowania jednostkowego [cm] : 5

Waga kartonu [kg] : 9.99

Szerokość kartonu [cm] : 21

Wysokość kartonu [cm] : 26.5

Długość kartonu [cm] : 52

Objętość kartonu [m³] : 0.028938

INFORMACJE DODATKOWE:

- Pierścień dekoracyjny bez oprawki ceramicznej