

## 23216 KRO6-2/C10/30-A

Wyłącznik różnicowo-prądowy, z członem nadmiarowym, 6kA, 2P  
5905339232168



### PARAMETRY PRODUKTU

|                                                                       |                |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------|
| Napięcie znamionowe [V]                                               | 230 AC         |
| Częstotliwość znamionowa [Hz]                                         | 50             |
| Prąd znamionowy [A]                                                   | 10             |
| Prąd znamionowy różnicowy [mA]                                        | 30             |
| Typ zabezpieczenia różnicowoprądowego                                 | A              |
| Stopień IP                                                            | 20             |
| Norma                                                                 | PN-EN 61009 -1 |
| Zakres przekrojów przewodów – drut (jednodrutowy) [mm <sup>2</sup> ]  | max 25         |
| Zakres przekrojów przewodów – linka (wielodrutowy) [mm <sup>2</sup> ] | max 16         |
| Charakterystyka wyzwalania                                            | C              |
| Klasa ograniczeń energii                                              | 3              |
| Liczba modułów                                                        | 2              |
| Prąd znamionowy zwarciovowy [A]                                       | 6000           |
| Znamionowe napięcie izolacji Ui [V]                                   | 400            |

Dokument utworzono: 18.04.2026, 08:00

Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie są prawnie wiążące.

Fotometria: wyniki uzyskane podczas badania konkretnego egzemplarza.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com


## PARAMETRY PRODUKTU

Ilość biegunów

2

## WYMIARY I MONTAŻ

|                                                            |                  |
|------------------------------------------------------------|------------------|
| Wysokość [mm]                                              | 81               |
| Szerokość [mm]                                             | 35               |
| Długość [mm]                                               | 75               |
| Miejsce montażu                                            | na szynę<br>TH35 |
| Zakres przekrojów stosowanych przewodów [mm <sup>2</sup> ] | max 25           |



## MATERIAŁ I KONSTRUKCJA

|                                                                     |        |
|---------------------------------------------------------------------|--------|
| Kolor                                                               | biały  |
| Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C] | -25÷40 |

## LOGISTYKA

|                                         |          |
|-----------------------------------------|----------|
| Jednostka miary                         | sztuka   |
| Jak pakowane                            | 60       |
| Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim      | 1        |
| Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym      | 60       |
| Masa jednostkowa netto [g]              | 180      |
| Gramatura [g]                           | 212.33   |
| Waga sztuki brutto [g]                  | 212      |
| Długość opakowania jednostkowego [cm]   | 9        |
| Szerokość opakowania jednostkowego [cm] | 4        |
| Wysokość opakowania jednostkowego [cm]  | 8        |
| Waga kartonu [kg]                       | 12.7398  |
| Szerokość kartonu [cm]                  | 28       |
| Wysokość kartonu [cm]                   | 18.5     |
| Długość kartonu [cm]                    | 47       |
| Objętość kartonu [m <sup>3</sup> ]      | 0.024346 |

Dokument utworzono: 18.04.2026, 08:00

Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie są prawnie wiążące.

Fotometria: wyniki uzyskane podczas badania konkretnego egzemplarza.

Kanalux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland [kanlux@kanlux.com](mailto:kanlux@kanlux.com)