

23625 KDB-S24P

Rozdzielnica serii KDB

5905339236258



PARAMETRY PRODUKTU

Napięcie znamionowe [V]	230/400 AC
Częstotliwość znamionowa [Hz]	50
Prąd znamionowy [A]	63
Stopień IP	30
Stopień IK	07
Norma	PN-EN 62208
Liczba modułów	2x12P
odporność temperaturowa [°C]	650
Liczba rzędów	2

WYMIARY I MONTAŻ

Wysokość [mm]	294
Szerokość [mm]	109
Długość [mm]	300

Dokument utworzono: 18.04.2026, 10:15

Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie są prawnie wiążące.

Fotometria: wyniki uzyskane podczas badania konkretnego egzemplarza.


Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

WYMIARY I MONTAŻ

Miejsce montażu	do nadbudowania na ścianie
-----------------	----------------------------

MATERIAŁ I KONSTRUKCJA

Kolor	biały
Materiał	tworzywo sztuczne
Kolor drzwi	biały
Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym	II



LOGISTYKA

Jednostka miary	sztuka
Jak pakowane	5
Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym	5
Masa jednostkowa netto [g]	1220
Gramatura [g]	1660
Waga sztuki brutto [g]	1444
Długość opakowania jednostkowego [cm]	33
Szerokość opakowania jednostkowego [cm]	11.5
Wysokość opakowania jednostkowego [cm]	32
Waga kartonu [kg]	8.3
Szerokość kartonu [cm]	33.5
Wysokość kartonu [cm]	33
Długość kartonu [cm]	59.5
Objętość kartonu [m ³]	0.065777