

KARTA KATALOGOWA PRODUKTU

Decor Bamboo Paper Ceiling 500 28W 830 Brown

Decor Bamboo Paper | Dekoracyjne oprawy oświetleniowe wykonane z papieru bambusowego z gwintem E27 lub LED



Obszary zastosowań

- Zastosowania wewnętrzne
- Korytarze, wejścia, klatki schodowe, pokoje dzienne, sutereny

Zalety produktu

- Papier bambusowy zachwyci Twój dom ciepłą i naturalną atmosferą
- Różne typy opraw charakteryzujące się tym samym stylem projektowania pozwalają zachować spójny styl w domu
- Przełącznik liniowy do oprawy stołowej i podłogowej
- Exchangeable light sources
- Łatwy montaż

Cechy produktu

- Materiał obudowy: papier bambusowy
- Przewód tekstylny



Dane techniczne

DANE ELEKTRYCZNE


Moc nominalna	28,00 W
Napięcie znamionowe	220...240 V
Częstotliwość sieciowa	50...60 Hz
Prąd znamionowy	118,000 mA
Prąd rozruchowy, czas T	100 μ s
Współczynnik mocy λ	> 0,90
Całkowite zniekształcenie harmoniczne	< 70 %
Klasa ochronności	I
Tryb pracy	Mains voltage

Dane fotometryczne

Strumień świetlny	1150 lm
Całkowity strumień świetlny wbudowanych źródeł światła	2700 lm
Skuteczność świetlna	41 lm/W
Temperatura barwowa	3000 K
Barwa światła (oznaczenie)	Warm White
Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra	> 80
Standardowe odchylenie dopasowania barw	≤ 6 sdcn
Grupa zagrożenia fotobiologiczne EN62778	RG0
Kąt rozsyłu światła	117 °

WYMIARY I WAGA

Średnica	500,00 mm
Wysokość	130,00 mm
Masa produktu	1300,00 g



DECOR BAMBOO PAPER
CLG 500 28W 830

MATERIAŁY I KOLORY

Kolor produktu	Brązowy
Kolor obudowy	Brązowy
Materiał	Papier bambusowy Stal
Materiał osłony	Poliwęglany
Próba palności zgodnie z IEC 60695-2-12	650 °C

ZASTOSOWANIE I MONTAŻ

Zakres temperatury otoczenia	-20...+40 °C
Zakres temperatury magazynowania	-20...+80 °C
Typ połączeń	Terminal, 3-Pole (L, N, PE)
Typ zabezpieczenia	IP20
Klasa IK (odporność na uderzenia) [PIM]	IK03
Ściemnialna	Nie
Rodzaj montażu	Na powierzchni
Ze źródłem światła	Tak
Wymienne źródło światła	Nie

CERTYFIKATY I NORMY

Normy	CE / UKCA
Ograniczona temperatura powierzchni	Nie
Zabezpieczenie przed uderzeniami piłki	Nie

Porady dotyczące bezpieczeństwa

- Wszystkie podłączenia elektryczne muszą być wykonane przez osobę wykwalifikowaną.
- Uwaga, ryzyko porażenia prądem.
- Sprawdź przydatność ściany i sufitu. Jeśli nie jesteś pewien, zasięgnij profesjonalnej porady.
- W przypadku produktów z klasą ochronności I wszystkie przewodzące prąd, metalowe części obudowy, które mogą absorbować napięcie podczas pracy lub konserwacji w przypadku awarii, muszą być stale podłączone do przewodu uziemiającego. Dokładna klasa ochronności produktu jest podana w Danych Technicznych (klasa I, II lub III).

MATERIAŁY DO POBRANIA

	Dokumenty i certyfikaty	Nazwa dokumentu
	Instrukcja obsługi / instrukcje bezpieczeństwa	DECOR BAMBOO PAPER HUT CEILING
	Informacje prawne	Safety insert G11219601
	Deklaracje zgodności	DECOR LUM

Dokumenty i certyfikaty		Nazwa dokumentu
	Deklaracje zgodności UKCA	DECOR LUM

DANE LOGISTYCZNE

Kod produktu	Sposób wysyłki (opakowanie / liczba produktów)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Masa brutto	Objętość
4099854452819	Składane pudełko 1	157 mm x 512 mm x 513 mm	2940.00 g	41.24 dm ³
4099854452826	Karton wysyłkowy 2	528 mm x 328 mm x 535 mm	5880.00 g	92.65 dm ³

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

ZASTRZEŻENIE

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.