

KARTA KATALOGOWA PRODUKTU

Orbis Alicia 495X495MM 36W 830 Click DIM Wood Decor

Orbis Alicia | luminaire sufitowa LED z drewnianym pierścieniem



Obszary zastosowań

- Oprawy do użytku wewnętrznego
- Pomieszczenia prywatne (pokoje dzienne, jadalnie, sypialnie itp.)

Zalety produktu

- Stylowy i nowoczesny wygląd
- Łatwy montaż i użycie
- Dłuższa trwałość dzięki technologii LED

Cechy produktu

- Stopień ochrony: IP20
- Trwałość: do 30 000 h
- Wersja z możliwością ściemniania: ściemnianie trzypoziomowe przełączane poprzez wielokrotne przełączanie
- Temperatura barwowa: 3000 K (Warm White - ciepłobiała)
- Materiał obudowy: tworzywo sztuczne i drewno



DANE TECHNICZNE

DANE ELEKTRYCZNE


Moc nominalna	36,00 W
Napięcie znamionowe	220...240 V
Częstotliwość sieciowa	50...60 Hz
Prąd znamionowy	170,000 mA
Prąd rozruchowy, czas T	3.19 μs
Maks. liczba opraw w jednym obwodz B16 A	117
Maks. liczba opraw w jednym obwodz C10 A	47
Maks. liczba opraw na wyłącznik nadprądowy C16	117
Współczynnik mocy λ	> 0,90
Całkowite zniekształcenie harmoniczne	≤ 30 %
Klasa ochronności	I
Tryb pracy	External LED driver

Dane fotometryczne

Strumień świetlny	2500 lm
Skuteczność świetlna	69 lm/W
Temperatura barwowa	3000 K
Barwa światła (oznaczenie)	Warm White
Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra	≥80
Standardowe odchylenie dopasowania barw	≤6 sdcn
Grupa zagrożenia fotobiologiczne EN62778	RG0
Grupa zagrożenia fotobiologiczne EN62471	RG0
Kąt rozsyłu światła	120 °

WYMIARY I WAGA

Długość	495,00 mm
Szerokość	495,00 mm
Wysokość	65,00 mm
Masa produktu	1750,00 g



ORBIS ALICIA 495X495
36W830CLICKDWD

MATERIAŁY I KOLORY

Kolor produktu	Barwa drewna
Kolor obudowy	Barwa drewna
Materiał	Metal
Materiał osłony	Plastic
Próba palności zgodnie z IEC 60695-2-12	650 °C

ZASTOSOWANIE I MONTAŻ

Zakres temperatury otoczenia	-20...+40 °C
Zakres temperatury magazynowania	-20...+80 °C
Typ połączeń	Terminal, 3-Pole (L, N, PE)
Typ zabezpieczenia	IP20
Klasa IK (odporność na uderzenia) [PIM]	IK03
Ściemnialna	Nie
Rodzaj montażu	Surface
Obszar zastosowania	Indoor
Ze źródłem światła	Tak
Wymienne źródło światła	Nie

Trwałość

Trwałość L70/B50 @ 25 °C	50000 h ¹⁾
Liczba cykli włączeniowych	25000

1) t[h]: L70 / B50 @ 25°C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25°C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25°C (Ta)

CERTYFIKATY I NORMY

Ograniczona temperatura powierzchni	Nie
-------------------------------------	-----

Zebezpieczenie przed uderzeniami piłki	Nie
Wymienny modułu LED	Niewymienialny

Wypożazenie / Akcesoria

- Śruby i kołki montaŹowe dostarczone w zestawie

Porady dotyczĄce bezpieczeŹstwa

- Podczas przeprowadzania instalacji i czynnoŹci serwisowych oraz zdejmowania klosza oprawę oŹwietleniowĄ naleŹy odłączyć od zasilania
- SprawdŹ przydatnoŹć Źciany i sufitu. JeŹli nie jesteŹ pewien, zasięgnij profesjonalnej porady.
- Produkt w klasie ochrony I. Wszystkie przewodzĄce prąd, metalowe częŹci obudowy, które mogĄ absorbować napięcie podczas pracy lub podczas konserwacji w przypadku awarii, muszĄ być stale PODŁĄCZONE do przewodu uziemiajĄcego.
- Wszystkie podłączenia elektryczne muszĄ być wykonane przez osobę wykwalifikowanĄ.
- Uwaga, ryzyko poraŹenia prądem.

MATERIAŁY DO POBRANIA

	Dokumenty i certyfikaty	Nazwa dokumentu
	Instrukcja obsługi / instrukcje bezpieczeŹstwa	ORBIS ALICIA
	Informacje prawne	Safety insert G11219601
	Deklaracje zgodnoŹci	ORBIS ALISON ORBIS WOODBURRY ORBIS ALICIA ORBIS YUMMY ORBIS LIVIA ORBIS ALVA
	Deklaracje zgodnoŹci UKCA	ORBIS ALISON ORBIS WOODBURRY ORBIS ALICIA ORBIS YUMMY ORBIS LIVIA ORBIS ALVA

DANE LOGISTYCZNE

Kod produktu	Sposób wysyłki (opakowanie / liczba produktów)	Wymiary (długoŹć x szerokoŹć x wysokoŹć)	Masa brutto	ObjętoŹć
4099854446092	Składane pudełko 1	77 mm x 512 mm x 523 mm	2495.00 g	20.62 dm ³
4099854446108	Karton wysyłkowy 4	528 mm x 328 mm x 548 mm	9980.00 g	94.90 dm ³

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejŹszą iloŹć produktu, jaka moŹe być zamówiona. Jednostka transportowa moŹe zawierać jednĄ sztukę lub więcej. SkładajĄc zamówienie prosimy o zamawianie iloŹci odpowiadajĄcych jednej lub wielokrotnoŹci jednostki transportowej.

ZASTRZEŹENIE

Zastrzega się moŹliwoŹć zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia sĄ moŹliwe. NaleŹy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji

katalogu.