

# KARTA KATALOGOWA PRODUKTU

## Battery LED Spotlight Sensor 10W 840 IP54 White

Battery LED Spotlight Double | Oprawy oświetleniowe typu spotlight z podwójną głowicą

---

### Obszary zastosowań

- Na zewnątrz
- Miejsca, w których nie jest dostępne zasilanie sieciowe



---

### Zalety produktu

- Oświetlenie zgodne z zapotrzebowaniem i oszczędność energii zapewnia czujnik ruchu i światła
- Niezależne źródło zasilania dzięki technologii akumulatorowej
- Wydajne energetycznie dzięki technologii LED

---

### Cechy produktu

- Strumień świetlny: do 480 lm
- Zintegrowany czujnik ruchu i światła
- Trwałość baterii przy stałe włączonym oświetleniu: do 5 godzin
- Stopień ochrony: IP54



Dane techniczne

DANE ELEKTRYCZNE


|                        |             |
|------------------------|-------------|
| Moc nominalna          | 10,00 W     |
| Napięcie znamionowe    | 6 V         |
| Częstotliwość sieciowa | 0 Hz        |
| Prąd znamionowy        | 2000,000 mA |
| Klasa ochrony          | III         |
| Tryb pracy             | Bateria     |

Dane fotometryczne

|                                   |              |
|-----------------------------------|--------------|
| Strumień świetlny                 | 480 lm       |
| Skuteczność świetlna              | 48 lm/W      |
| Temperatura barwowa               | 4000 K       |
| Barwa światła (oznaczenie)        | Chłodnobiałe |
| Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra | ≥80          |
| Kąt rozsyłu światła               | 95 °         |

WYMIARY I WAGA

|               |           |
|---------------|-----------|
| Długość       | 332,00 mm |
| Szerokość     | 105,00 mm |
| Wysokość      | 112,00 mm |
| Masa produktu | 390,00 g  |



BATTERY LED SPOTLIGHT  
DOUBLE WT OSRAM

MATERIAŁY I KOLORY

|                 |                                       |
|-----------------|---------------------------------------|
| Kolor produktu  | Biały                                 |
| Kolor obudowy   | Biały                                 |
| Materiał        | Acrylonitrile butadiene styrene (ABS) |
| Zawartość rtęci | 0.0 mg                                |

## ZASTOSOWANIE I MONTAŻ

|                              |                |
|------------------------------|----------------|
| Zakres temperatury otoczenia | -20...+30 °C   |
| Typ zabezpieczenia           | IP54           |
| Ściemnialna                  | Nie            |
| Rodzaj montażu               | Na powierzchni |
| Obszar zastosowania          | Na zewnątrz    |
| Ze źródłem światła           | Tak            |
| Wymienne źródło światła      | Nie            |

## Trwałość

|                          |                       |
|--------------------------|-----------------------|
| Trwałość L70/B50 @ 25 °C | 15000 h <sup>1)</sup> |
|--------------------------|-----------------------|

<sup>1)</sup> t[h]: L70 / B50 @ 25°C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25°C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25°C (Ta)

## CZUJNIK

|              |                |
|--------------|----------------|
| Typ czujnika | Ruch / Światło |
|--------------|----------------|

## CERTYFIKATY I NORMY

|                                     |                 |
|-------------------------------------|-----------------|
| Normy                               | CE / UKCA / EAC |
| Ograniczona temperatura powierzchni | Nie             |

## Wyposażenie / Akcesoria

– Śruby i kołki montażowe dostarczone w zestawie

## Porady dotyczące bezpieczeństwa

- Ten produkt nie jest zabawką. Nie powinien być pozostawiany bez nadzoru w rękach dzieci ani obsługiwany przez dzieci.
- Nie jest przeznaczony do zastępowania tradycyjnego oświetlenia w gospodarstwach domowych.
- Ostrzeżenie dotyczące baterii: Przechowywać poza zasięgiem dzieci. Połknięcie może prowadzić do oparzeń chemicznych, perforacji tkanek miękkich i śmierci. Ciężkie oparzenia mogą wystąpić w ciągu 2 godzin od połknięcia. Natychmiast zasięgnij porady lekarza.
- Jeśli komora baterii (jeśli dotyczy) nie zamyka się bezpiecznie, zaprzestań używania produktu i trzymaj go z dala od dzieci. Jeśli podejrzewasz, że baterie mogły zostać połknięte lub umieszczone w jakiegokolwiek części ciała, natychmiast zwróć się o pomoc lekarską.
- Prosimy unikać: Maksymalna temperatura otoczenia: +35 °C. Wymiana baterii na nieprawidłowy typ, który może obejść zabezpieczenie (na przykład w przypadku niektórych typów baterii litowych). Wysokość podczas pracy: 2000 m. Utylizacja baterii w ogniu lub gorącym piekarniku, lub mechaniczne zgniatanie lub cięcie baterii, co może spowodować wybuch.

## MATERIAŁY DO POBRANIA

|                                                                                    | Dokumenty i certyfikaty                        | Nazwa dokumentu                         |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------|
|  | Instrukcja obsługi / instrukcje bezpieczeństwa | BATTERY LED SPOTLIGHT                   |
|  | Informacje prawne                              | Safety Insert DECOR HELPER AND NIGHTLUX |

| Dokumenty i certyfikaty                                                          |                      | Nazwa dokumentu                   |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------|
|  | Deklaracje zgodności | CE declaration Battery Spotlights |

DANE LOGISTYCZNE

| Kod produktu  | Sposób wysyłki (opakowanie / liczba produktów) | Wymiary (długość x szerokość x wysokość) | Masa brutto | Objętość  |
|---------------|------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------|-----------|
| 4099854497513 | Składane pudełko<br>1                          | 127 mm x 142 mm x 200 mm                 | 615.00 g    | 3.61 dm³  |
| 4099854497520 | Karton wysyłkowy<br>4                          | 302 mm x 272 mm x 227 mm                 | 2460.00 g   | 18.65 dm³ |

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

ZASTRZEŻENIE

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.