

## 24111 KCP-AX22

Stycznik mocy KCP

5905339241115



### PARAMETRY PRODUKTU

Kategoria użytkowania	AC-15
Stopień IP	20
Norma	PN-EN 60947-4-1
Ilość styków zwiernych/rozwiernych	2/2
Napięcie znamionowe łączeniowe Ue [V]	400
Prąd cieplny umowny Ith [A]	10
Styki pomocnicze	4
Znamionowe napięcie izolacji Ui [V]	690
Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane Uimp [V]	6000
Znamionowy prąd łączeniowy Ie [A]	0.95

### WYMIARY I MONTAŻ

Miejsce montażu	na szynę TH35
Rodzaj przyłącza	kostka przyłączeniowa

Dokument utworzono: 18.04.2026, 06:50

Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie są prawnie wiążące.

Fotometria: wyniki uzyskane podczas badania konkretnego egzemplarza.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

## MATERIAŁ I KONSTRUKCJA

Kolor | biały

## LOGISTYKA

Jednostka miary	<b>sztuka</b>
Jak pakowane	<b>150</b>
Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim	<b>1</b>
Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym	<b>150</b>
Masa jednostkowa netto [g]	<b>68</b>
Gramatura [g]	<b>76.67</b>
Waga sztuki brutto [g]	<b>72</b>
Długość opakowania jednostkowego [cm]	<b>5</b>
Szerokość opakowania jednostkowego [cm]	<b>4.5</b>
Wysokość opakowania jednostkowego [cm]	<b>5</b>
Waga kartonu [kg]	<b>11.5005</b>
Szerokość kartonu [cm]	<b>28</b>
Wysokość kartonu [cm]	<b>20</b>
Długość kartonu [cm]	<b>40</b>
Objętość kartonu [m <sup>3</sup> ]	<b>0.0224</b>

