

KARTA KATALOGOWA PRODUKTU

Neon Digital Flex IP44 5M RGB + RC

NEON DIGITAL FLEX | Dekoracyjne kolorowe paski LED do użytku zewnętrznego



Obszary zastosowań

- Ogrody, balkony oraz inne miejsca na zewnątrz budynków
- Oświetlenie pośrednie i bezpośrednie
- Pomieszczenia codziennego użytku

Zalety produktu

- Łatwa i szybka instalacja

Cechy produktu

- Włączanie i wyłączanie, zmiana barwy światła i ściemnianie za pomocą pilota
- Stopień ochrony: IP44
- Ściemnialne



DANE TECHNICZNE

DANE ELEKTRYCZNE


Moc nominalna	23,00 W
Napięcie znamionowe	220...240 V
Częstotliwość sieciowa	50...60 Hz
Prąd znamionowy	170,000 mA
Współczynnik mocy λ	> 0,50
Klasa ochrony	II
Tryb pracy	External LED driver

Dane fotometryczne

Strumień świetlny	180 lm
Skuteczność świetlna	8 lm/W
Barwa światła (oznaczenie)	RGB
Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra	> 80
Kąt rozsyłu światła	160 °

WYMIARY I WAGA

Długość	5000,00 mm
Szerokość	6,70 mm
Wysokość	13,50 mm
Masa produktu	632,00 g



NEON DIGITALFLEX 5M REMOTE
RGB IP44

MATERIAŁY I KOLORY

Materiał	Silicone
Materiał osłony	Polycarbonate (PC)
Zawartość rtęci	0.0 mg

ZASTOSOWANIE I MONTAŻ

Zakres temperatury otoczenia	-20...+40 °C
------------------------------	--------------

Zakres temperatury magazynowania	-20...+80 °C
Typ połączeń	Wtyczka europejska (EU)
Typ zabezpieczenia	IP44
Ściemnialna	Tak
Rodzaj montażu	Surface
Miejsce montażu	Wszystkie powierzchnie
Obszar zastosowania	Na zewnątrz
Ze źródłem światła	Tak

Trwałość

Trwałość L70/B50 @ 25 °C	30000 h ¹⁾
Liczba cykli włączeniowych	15000

¹⁾ t[h]: L70 / B50 @ 25°C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25°C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25°C (Ta)

BATERIA

Typ baterii	Litowo-metalowa bateria guzikowa
Wymiar baterii	CR2025
Liczba dostarczonych baterii	1
Napięcie nominalne baterii	3 V
Nominalna pojemność baterii	150 mAh

CERTYFIKATY I NORMY

Normy	CE / EAC
Wymienny moduł LED	Niewymienialny

INFORMACJE DODATKOWE

BEG subsidy	Nie
-------------	-----

Wypożyczenie / Akcesoria

- Kompletne akcesoria do montażu i podłączenia w zestawie
- Pilot i bateria w zestawie

Porady dotyczące bezpieczeństwa

- Aby ograniczyć ryzyko uduszenia, elastyczne przewody PODŁĄCZONE do tej oprawy należy solidnie przymocować do ściany, jeśli znajdują się w zasięgu ręki.
- Nie należy włączać zasilania paska LED, gdy jest on nawinięty na szpulę. Nie należy używać paska LED, gdy jest ona przykryta lub wpuszczona w powierzchnię. Nie wolno używać paska LED w opakowaniu. Nie należy otwierać taśmy świetlnej.

- Ostrzeżenie dotyczące baterii: Przechowywać poza zasięgiem dzieci. Połknięcie może prowadzić do oparzeń chemicznych, perforacji tkanek miękkich i śmierci. Ciężkie oparzenia mogą wystąpić w ciągu 2 godzin od połknięcia. Natychmiast zasięgnij porady lekarza.
- Jeśli komora baterii (jeśli dotyczy) nie zamyka się bezpiecznie, zaprzestań używania produktu i trzymaj go z dala od dzieci. Jeśli podejrzewasz, że baterie mogły zostać połknięte lub umieszczone w jakiegokolwiek części ciała, natychmiast zwróć się o pomoc lekarską.
- Prosimy unikać: Maksymalna temperatura otoczenia: +35 °C. Wymiana baterii na nieprawidłowy typ, który może obejść zabezpieczenie (na przykład w przypadku niektórych typów baterii litowych). Wysokość podczas pracy: 2000 m. Utylizacja baterii w ogniu lub gorącym piekarniku, lub mechaniczne zgniatanie lub cięcie baterii, co może spowodować wybuch.

MATERIAŁY DO POBRANIA

Dokumenty i certyfikaty		Nazwa dokumentu
	Instrukcja obsługi / instrukcje bezpieczeństwa	NEON DIGITALFLEX
	Informacje prawne	Legal insert residential luminaires
	Deklaracje zgodności	NEON DIGITALFLEX 5M REMOTE RGB IP44LEDV

DANE LOGISTYCZNE

Kod produktu	Sposób wysyłki (opakowanie / liczba produktów)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Masa brutto	Objętość
4058075504769	Składane pudełko 1	64 mm x 299 mm x 275 mm	914.00 g	5.26 dm ³
4058075504776	Karton wysyłkowy 4	570 mm x 314 mm x 168 mm	4305.00 g	30.07 dm ³

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

ZASTRZEŻENIE

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.