

## KARTA KATALOGOWA PRODUKTU

### Decor Mesh Floor 18.5W 830 Black

Decor Mesh | Oprawy DECOR wykonane z siatki metalowej z wbudowanym LED



#### Obszary zastosowań

- Zastosowania wewnętrzne
- Korytarze, wejścia, klatki schodowe, pokoje dzienne, sutereny
- Sypialnie

#### Zalety produktu

- Wysoka jakość
- Różne typy opraw charakteryzujące się tym samym stylem projektowania pozwalają zachować spójny styl w domu
- Łatwy montaż

#### Cechy produktu

- Materiał obudowy: metal
- Oprawa wisząca i biurkowa łączy w sobie metalowe kratki z drewnem
- Przewód tekstylny
- LED wysokiej mocy
- Temperatura barwowa: 3000 K



DANE TECHNICZNE

DANE ELEKTRYCZNE


|                                                |               |
|------------------------------------------------|---------------|
| Moc nominalna                                  | 18,50 W       |
| Napięcie znamionowe                            | 220...240 V   |
| Częstotliwość sieciowa                         | 50...60 Hz    |
| Początkowy prąd rozruchowy                     | 0.114 A       |
| Prąd rozruchowy, czas T                        | 70 μs         |
| Maks. liczba opraw w jednym obwodzie B16 A     | 112           |
| Maks. liczba opraw w jednym obwodzie C10 A     | 70            |
| Maks. liczba opraw na wyłącznik nadprądowy C16 | 112           |
| Współczynnik mocy λ                            | 0,7           |
| Całkowite zniekształcenie harmoniczne          | < 70 %        |
| Klasa ochrony                                  | II            |
| Tryb pracy                                     | Mains voltage |

Dane fotometryczne

|                                                        |            |
|--------------------------------------------------------|------------|
| Strumień świetlny                                      | 1200 lm    |
| Całkowity strumień świetlny wbudowanych źródeł światła | 1930 lm    |
| Skuteczność świetlna                                   | 64.86 lm/W |
| Temperatura barwowa                                    | 3000 K     |
| Barwa światła (oznaczenie)                             | Warm White |
| Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra                      | > 80       |
| Standardowe odchylenie dopasowania barw                | 6 sdc      |
| Wartość wskaźnika migotania Pst LM                     | 0,7        |
| Wartość efektu stroboskopowego SVM                     | 0,15       |
| Grupa zagrożenia fotobiologiczne EN62778               | RG0        |
| Kąt rozsyłu światła                                    | 100 °      |

WYMIARY I WAGA

|                   |            |
|-------------------|------------|
| Średnica          | 400,00 mm  |
| Wysokość          | 1610,00 mm |
| Masa produktu     | 3940,00 g  |
| Długość przewodów | 1800 mm    |



DECOR MESH FLOOR 18.5W 830  
BK

MATERIAŁY I KOLORY

|                                         |                    |
|-----------------------------------------|--------------------|
| Kolor produktu                          | Czarny             |
| Kolor obudowy                           | Czarny             |
| Materiał                                | Steel              |
| Materiał osłony                         | Polycarbonate (PC) |
| Próba palności zgodnie z IEC 60695-2-12 | 650 °C             |
| Zawartość rtęci                         | 0.0 mg             |

ZASTOSOWANIE I MONTAŻ

|                                  |                    |
|----------------------------------|--------------------|
| Zakres temperatury otoczenia     | -20...+40 °C       |
| Zakres temperatury magazynowania | -20...+80 °C       |
| Typ połączeń                     | Typ wtyczki C (UE) |
| Typ zabezpieczenia               | IP20               |
| Ściemnialna                      | Nie                |
| Rodzaj montażu                   | Standing           |
| Miejsce montażu                  | Podłoga            |
| Regulowany                       | Nie                |
| Ze źródłem światła               | Tak                |
| Wymienne źródło światła          | Nie                |

Trwałość

|                            |                       |
|----------------------------|-----------------------|
| Trwałość L70/B50 @ 25 °C   | 30000 h <sup>1)</sup> |
| Liczba cykli włączeniowych | 15000                 |

<sup>1)</sup> t[h]: L70 / B50 @ 25°C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25°C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25°C (Ta)

## CERTYFIKATY I NORMY

|                     |                |
|---------------------|----------------|
| Normy               | CE             |
| Wymienny modułu LED | Niewymienialny |

## Porady dotyczące bezpieczeństwa

- Wszystkie podłączenia elektryczne muszą być wykonane przez osobę wykwalifikowaną.
- Uwaga, ryzyko porażenia prądem.
- Produkt w klasie ochrony I. Wszystkie przewodzące prąd, metalowe części obudowy, które mogą absorbować napięcie podczas pracy lub podczas konserwacji w przypadku awarii, muszą być stale PODŁĄCZONE do przewodu uziemiającego.
- Sprawdź przydatność ściany i sufitu. Jeśli nie jesteś pewien, zasięgnij profesjonalnej porady.

## MATERIAŁY DO POBRANIA

| Dokumenty i certyfikaty                                                          |                                                | Nazwa dokumentu        |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------|
|  | Instrukcja obsługi / instrukcje bezpieczeństwa | DECOR MESH TABLE+FLOOR |

## DANE LOGISTYCZNE

| Kod produktu  | Sposób wysyłki (opakowanie / liczba produktów) | Wymiary (długość x szerokość x wysokość) | Masa brutto | Objętość              |
|---------------|------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------|-----------------------|
| 4099854481116 | Składane pudełko<br>1                          | 162 mm x 442 mm x 553 mm                 | 4404.00 g   | 39.60 dm <sup>3</sup> |
| 4099854481123 | Karton wysyłkowy<br>2                          | 566 mm x 456 mm x 348 mm                 | 10019.00 g  | 89.82 dm <sup>3</sup> |

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

## ZASTRZEŻENIE

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.