

KARTA KATALOGOWA PRODUKTU LINEARLED MOBILE HANGER 270MM USB WT

Linear LED Mobile HANGER USB | Mobilna oprawa do uniwersalnego montażu, z wieszakiem, zasilana przez USB



Obszary zastosowań

- Bardzo szeroki zakres zastosowań
- Eksploatacja tylko w pomieszczeniach
- Półki, segmenty meblowe lub montaż w szafkach

Zalety produktu

- Atrakcyjny wygląd i funkcjonalna konstrukcja
- Łatwa i szybka instalacja

Cechy produktu

- Zintegrowana bateria litowa, którą można ładować poprzez przewód USB
- Oświetlenie aktywowane włącznikiem lub ruchem w promieniu 3 metrów



DANE TECHNICZNE

DANE ELEKTRYCZNE

Moc nominalna	2,35 W
Napięcie znamionowe	5 V
Częstotliwość sieciowa	0 Hz
Prąd znamionowy	560,000 mA
Maks. liczba opraw w jednym obwodzie C10 A	-
Klasa ochrony	III
Tryb pracy	Battery

Dane fotometryczne

Strumień świetlny	120 lm
Skuteczność świetlna	51 lm/W
Temperatura barwowa	4000 K
Barwa światła (oznaczenie)	Chłodnobiałe
Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra	> 80
Standardowe odchylenie dopasowania barw	< 6 sdc
Grupa zagrożenia fotobiologiczne EN62778	RG0
Grupa zagrożenia fotobiologiczne EN62471	RG0

WYMIARY I WAGA

Długość	324,00 mm
Szerokość	47,00 mm
Wysokość	15,00 mm
Masa produktu	180,00 g



MATERIAŁY I KOLORY

Kolor produktu	Biały
Kolor obudowy	Biały

Materiał	L POLIWĘGLANY (PC) TERPOLIMER AKRONITRYLO-BUTADIENO-STYRENOWY (ABS)
Materiał osłony	Acrylonitrile butadiene styrene (ABS)
Zawartość rtęci	0.0 mg

ZASTOSOWANIE I MONTAŻ

Zakres temperatury otoczenia	-20...+40 °C
Zakres temperatury magazynowania	-20...+25 °C
Typ połączeń	USB
Typ zabezpieczenia	IP20
Ściemnialna	Nie
Rodzaj montażu	Surface
Miejsce montażu	Ściana
Obszar zastosowania	Indoor
Wymienny modułu LED	Niewymienialny
Ze źródłem światła	Tak

Trwałość

Trwałość L70/B50 @ 25 °C	30000 h ¹⁾
--------------------------	-----------------------

1) t[h]: L70 / B50 @ 25°C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25°C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25°C (Ta)

CZUJNIK

Typ czujnika	Ruch
Technologia czujników	Czujnik światła / podczerwień
Czas przełączania sterowany czujnikiem	30 s
Zakres wykrywania czujnika ruchu	0...3 m

BATERIA

Typ baterii	Litowo-jonowa
Wymiar baterii	Others
Liczba dostarczonych baterii	1
Napięcie nominalne baterii	3.7 V
Nominalna pojemność baterii	1000 mAh

CERTYFIKATY I NORMY

Normy	CE / EAC / UKCA
Ograniczona temperatura powierzchni	Nie

INFORMACJE DODATKOWE

Liczba źródeł światła	empty
-----------------------	-------

Wyposażenie / Akcesoria

- Kompletnie akcesoria do montażu i podłączenia w zestawie

Porady dotyczące bezpieczeństwa

- Ten produkt nie jest zabawką. Nie powinien być pozostawiany bez nadzoru w rękach dzieci ani obsługiwany przez dzieci.
- Nie jest przeznaczony do zastępowania tradycyjnego oświetlenia w gospodarstwach domowych.
- Battery Warning: Keep out of reach for children. Swallowing can lead to chemical burns, perforation of soft tissue, and death. Severe burns can occur within 2 hours of ingestion. Seek medical attention immediately.
- If the battery compartment (if applicable) does not close securely, stop using the product and keep it away from children. If you think batteries might have been swallowed or placed inside any part of the body, seek immediate medical attention.
- Please avoid: Maximal ambient temperature: +35°C. Replacement of a battery with an incorrect type that can defeat safeguard (for example, in the case of some lithium battery types). Altitude during operation: 2000 m. Disposal of a battery into fire or a hot oven, or mechanically crushing or cutting of a battery, that can result in an explosion.

MATERIAŁY DO POBRANIA

Dokumenty i certyfikaty		Nazwa dokumentu
	Declarations of conformity	LINEARLED MOBILE HANGER 270MMUSB

DANE LOGISTYCZNE

Kod produktu	Sposób wysyłki (opakowanie / liczba produktów)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Masa brutto	Objętość
4058075504363	Blister 1	23 mm x 140 mm x 400 mm	226.00 g	1.29 dm³
4058075504370	Karton wysyłkowy 6	410 mm x 167 mm x 152 mm	1520.00 g	10.41 dm³
4058075510838	Karton wysyłkowy 36	520 mm x 425 mm x 330 mm	9711.00 g	72.93 dm³

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

ZASTRZEŻENIE

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.