

# KARTA KATALOGOWA PRODUKTU

LINEAR SURFACE IP44 EMERGENCY | Solidne oprawy z IP44, z bezpośrednią emisją światła, zintegrowanym sterownikiem i zintegrowaną funkcją oświetlenia awaryjnego, skuteczność świetlna do 137 lm/W

choose one 

Country  Deutsch 

[myLEDVANCE](#)

The server returned a "500 Internal Server Error".

Something is broken. Please let us know what you were doing when this error occurred. We will fix it as soon as possible. Sorry for any inconvenience caused.

DANE TECHNICZNE

DANE ELEKTRYCZNE

|               |      |
|---------------|------|
| Moc nominalna | 14 W |
|---------------|------|

Dane fotometryczne

|                                         |          |
|-----------------------------------------|----------|
| Strumień świetlny                       | 1700 lm  |
| Skuteczność świetlna                    | 121 lm/W |
| Temperatura barwowa                     | 2700 K   |
| Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra       | 80       |
| Wskaźnik oddawania barw R9              | 0.00     |
| Standardowe odchylenie dopasowania barw | 6        |
| Światłość                               | - cd     |
| Wartość wskaźnika migotania Pst LM      | -        |
| Wartość efektu stroboskopowego SVM      | -        |

WYMIARY I WAGA

|           |         |
|-----------|---------|
| Długość   | 1,7 mm  |
| Szerokość | 27,2 mm |
| Wysokość  | 560 mm  |

ZASTOSOWANIE I MONTAŻ

|                          |     |
|--------------------------|-----|
| Ściemnialna              | Nie |
| Replaceable light source | Nie |

Trwałość

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| Trwałość L70/B50 @ 25 °C | 25000 h |
|--------------------------|---------|

MATERIAŁY DO POBRANIA

| Pliki i dane fotometryczne                                                          |                      | Nazwa dokumentu                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------|
|  | Widmowy rozkład mocy | LISO spectral power distribution 2700K CRI80 v1 |

ZASTRZEŻENIE

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.