

# KARTA KATALOGOWA PRODUKTU

## SMART+ Wifi Flood Camera Control

SMART+ FLOOD CAMERA CONTROL | Oprawa z kamerą, z możliwością regulacji kierunku, głośnikiem, czujnikiem ruchu i światła



### Obszary zastosowań

- Garaże
- Strefy wejściowe
- Zastosowania zewnętrzne (IP44)

### Zalety produktu

- Łatwa i szybka instalacja
- Zwiększone poczucie bezpieczeństwa dzięki wysokiej jasności

### Cechy produktu

- Ściemnialne
- Temperatura barwowa: 3000 K (Warm White - ciepłobiała)
- Regulowana oprawa
- Stopień ochrony: IP44
- Kamera HD
- Wbudowany głośnik i syrena alarmowa
- Strumień świetlny: 2000 lm
- Controllable via SMART+ App (with minimum Android 8.0 or iOS 14.0)



## DANE TECHNICZNE

## DANE ELEKTRYCZNE

|                                                |               |
|------------------------------------------------|---------------|
| Moc nominalna                                  | 23,00 W       |
| Napięcie znamionowe                            | 220...240 V   |
| Częstotliwość sieciowa                         | 50...60 Hz    |
| Prąd znamionowy                                | 104,000 mA    |
| Maks. liczba opraw w jednym obwodzie B16 A     | 50            |
| Maks. liczba opraw na wyłącznik nadprądowy C16 | 100           |
| Współczynnik mocy $\lambda$                    | > 0,5         |
| Całkowite zniekształcenie harmoniczne          | $\leq 20 \%$  |
| Klasa ochronności                              | II            |
| Tryb pracy                                     | Mains voltage |

## Dane fotometryczne

|                                                        |             |
|--------------------------------------------------------|-------------|
| Strumień świetlny                                      | 2000 lm     |
| Całkowity strumień świetlny wbudowanych źródeł światła | 2580 lm     |
| Skuteczność świetlna                                   | 87 lm/W     |
| Temperatura barwowa                                    | 3000 K      |
| Barwa światła (oznaczenie)                             | Warm White  |
| Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra                      | > 80        |
| Standardowe odchylenie dopasowania barw                | < 6 sdc     |
| Wartość wskaźnika migotania Pst LM                     | $\leq 1 \%$ |
| Wartość efektu stroboskopowego SVM                     | $\leq 0.4$  |
| Grupa zagrożenia fotobiologiczne EN62778               | RG0         |
| Grupa zagrożenia fotobiologiczne EN62471               | RG0         |
| Kąt rozsyłu światła                                    | 106.20 °    |

## WYMIARY I WAGA

|               |           |
|---------------|-----------|
| Długość       | 200,00 mm |
| Szerokość     | 197,00 mm |
| Wysokość      | 262,00 mm |
| Masa produktu | 1100,00 g |

SMART OUTD WIFI FLOOD  
CAMERA CON DG

## MATERIAŁY I KOLORY

|                 |                    |
|-----------------|--------------------|
| Kolor produktu  | Ciemny szary       |
| Kolor obudowy   | Ciemny szary       |
| Materiał        | Aluminum           |
| Materiał osłony | Polycarbonate (PC) |
| Zawartość rtęci | 0.0 mg             |

## ZASTOSOWANIE I MONTAŻ

|                                          |                             |
|------------------------------------------|-----------------------------|
| Zakres temperatury otoczenia             | -20...+40 °C                |
| Zakres temperatury magazynowania         | -20...+80 °C                |
| Typ połączeń                             | Terminal, 3-Pole (L, N, PE) |
| Typ zabezpieczenia                       | IP44                        |
| Klasa IK ( odporność na uderzenia) [PIM] | IK05                        |
| Ściemnialna                              | Tak                         |
| Type of dimming [GMS]                    | WiFi                        |
| Rodzaj montażu                           | Surface                     |
| Miejsce montażu                          | Ściana                      |
| Obszar zastosowania                      | Na zewnątrz                 |
| Ze źródłem światła                       | Tak                         |

## Trwałość

|                            |         |
|----------------------------|---------|
| Trwałość L70/B50 @ 25 °C   | 25000 h |
| Liczba cykli włączeniowych | 12500   |

## ŹRÓDŁO ŚWIATŁA

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| EEL – Etykieta energetyczna | D |
|-----------------------------|---|

## CZUJNIK

|                       |                                     |
|-----------------------|-------------------------------------|
| Typ czujnika          | Czujnik podczerwieni                |
| Technologia czujników | Pasywny czujnik podczerwienie (PIR) |

## OŚWIETLENIE AWARYJNE

|                              |      |
|------------------------------|------|
| Rodzaj testu pracy awaryjnej | Brak |
|------------------------------|------|

## CERTYFIKATY I NORMY

|                                     |                |
|-------------------------------------|----------------|
| Normy                               | CE / UKCA      |
| Ograniczona temperatura powierzchni | Nie            |
| Wymienny moduł LED                  | Niewymienialny |

### Wypożyczenie / Akcesoria

- Kompletne akcesoria do montażu i podłączenia w zestawie
- For control via SMART+ App, a smartphone or tablet is required (with minimum Android 8.0 or iOS 14.0)

### Porady dotyczące bezpieczeństwa

- Wszystkie podłączenia elektryczne muszą być wykonane przez osobę wykwalifikowaną.
- Uwaga, ryzyko porażenia prądem.
- Sprawdź przydatność ściany i sufitu. Jeśli nie jesteś pewien, zasięgnij profesjonalnej porady.

### MATERIAŁY DO POBRANIA

|                                                                                    | Dokumenty i certyfikaty                        | Nazwa dokumentu                     |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------|
|   | Instrukcja obsługi / instrukcje bezpieczeństwa | SMART OUTD WIFI FLOOD CAMERA        |
|  | Deklaracje zgodności                           | SMART OUTD WIFI FLOOD CAMERA REM DG |
|  | Deklaracje zgodności UKCA                      | SMART WIFI                          |

### DANE LOGISTYCZNE

| Kod produktu  | Sposób wysyłki (opakowanie / liczba produktów) | Wymiary (długość x szerokość x wysokość) | Masa brutto | Objętość              |
|---------------|------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------|-----------------------|
| 4058075564626 | Składane pudełko<br>1                          | 262 mm x 212 mm x 177 mm                 | 1249.00 g   | 9.83 dm <sup>3</sup>  |
| 4058075564633 | Karton wysyłkowy<br>4                          | 538 mm x 440 mm x 214 mm                 | 5767.00 g   | 50.66 dm <sup>3</sup> |

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

### Odnosińki / linki

- Więcej informacji i często zadawane pytania (FAQ) można znaleźć na stronie [www.ledvance.com/consumer/smart/faq](http://www.ledvance.com/consumer/smart/faq)

**ZASTRZEŻENIE**

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.