

# KARTA KATALOGOWA PRODUKTU

## ENDURA Style Solar Tossa Wall Sensor 6W 3000K

Endura Style solar Tossa | Outdoor Endura Style Tossa Wall sensor



### Obszary zastosowań

- Zastosowania zewnętrzne (IP44)
- Garaże
- Elewacje budynków

### Zalety produktu

- Łatwa i szybka instalacja
- Oświetlenie zgodne z zapotrzebowaniem i oszczędność energii zapewnia czujnik ruchu i światła
- Materiały wysokiej jakości

### Cechy produktu

- Oprawy oświetleniowe LED do użytku zewnętrznego zasilane energią słoneczną
- Czujnik ruchu PIR i czujnik światła
- Temperatura barwowa: 3000 K (Warm White - ciepłobiała)
- Ładowanie baterii poprzez panel słoneczny



DANE TECHNICZNE

DANE ELEKTRYCZNE


|                     |             |
|---------------------|-------------|
| Moc nominalna       | 6,00 W      |
| Napięcie znamionowe | 3,7 V       |
| Prąd znamionowy     | 1420,000 mA |
| Klasa ochronności   | III         |

Dane fotometryczne

|                                                        |            |
|--------------------------------------------------------|------------|
| Strumień świetlny                                      | 500 lm     |
| Całkowity strumień świetlny wbudowanych źródeł światła | 650 lm     |
| Skuteczność świetlna                                   | 83 lm/W    |
| Temperatura barwowa                                    | 3000 K     |
| Barwa światła (oznaczenie)                             | Warm White |
| Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra                      | ≥80        |
| Standardowe odchylenie dopasowania barw                | ≤6 sdcn    |
| Wartość wskaźnika migotania Pst LM                     | -          |
| Wartość efektu stroboskopowego SVM                     | -          |
| Grupa zagrożenia fotobiologiczne EN62778               | RG0        |

WYMIARY I WAGA

|               |           |
|---------------|-----------|
| Długość       | 160,00 mm |
| Szerokość     | 173,00 mm |
| Wysokość      | 50,00 mm  |
| Masa produktu | 550,00 g  |



ENDURA STYLE SOLAR TOSSA  
WALLSEN

MATERIAŁY I KOLORY

|                |        |
|----------------|--------|
| Kolor produktu | Czarny |
| Kolor obudowy  | Czarny |

|                                         |          |
|-----------------------------------------|----------|
| Materiał                                | Aluminum |
| Próba palności zgodnie z IEC 60695-2-12 | 650 °C   |
| Zawartość rtęci                         | 0.0 mg   |

## ZASTOSOWANIE I MONTAŻ

|                              |              |
|------------------------------|--------------|
| Zakres temperatury otoczenia | -20...+40 °C |
| Typ zabezpieczenia           | IP44         |
| Ściemnialna                  | Nie          |
| Rodzaj montażu               | Surface      |
| Obszar zastosowania          | Na zewnątrz  |
| Ze źródłem światła           | Tak          |

## Trwałość

|                            |                       |
|----------------------------|-----------------------|
| Trwałość L70/B50 @ 25 °C   | 25000 h <sup>1)</sup> |
| Liczba cykli włączeniowych | 12500                 |

<sup>1)</sup> t[h]: L70 / B50 @ 25°C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25°C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25°C (Ta)

## CZUJNIK

|                                        |                |
|----------------------------------------|----------------|
| Typ czujnika                           | Ruch / dzienna |
| Kąt detekcji                           | 90 °           |
| Czas przełączania sterowany czujnikiem | 15 s           |
| Zakres wykrywania czujnika ruchu       | 6 m            |
| Próg detekcji czujnika światła         | 0...50 lx      |

## BATERIA

|                              |               |
|------------------------------|---------------|
| Typ baterii                  | Litowo-jonowa |
| Wymiar baterii               | 18650         |
| Liczba dostarczonych baterii | 1             |
| Napięcie nominalne baterii   | 3.7 V         |

## CERTYFIKATY I NORMY

|                                        |                |
|----------------------------------------|----------------|
| Normy                                  | CE / UKCA      |
| Ograniczona temperatura powierzchni    | Nie            |
| Zebezpieczenie przed uderzeniami piłki | Nie            |
| Wymienny modułu LED                    | Niewymienialny |

## INFORMACJE DODATKOWE

|             |     |
|-------------|-----|
| BEG subsidy | Nie |
|-------------|-----|

Porady dotyczące bezpieczeństwa

- Jeśli komora baterii (jeśli dotyczy) nie zamyka się bezpiecznie, zaprzestań używania produktu i trzymaj go z dala od dzieci. Jeśli podejrzewasz, że baterie mogły zostać połamane lub umieszczone w jakiegokolwiek części ciała, natychmiast zwróć się o pomoc lekarską.
- Prosimy unikać: Maksymalna temperatura otoczenia: +35 °C. Wymiana baterii na nieprawidłowy typ, który może obejść zabezpieczenie (na przykład w przypadku niektórych typów baterii litowych). Wysokość podczas pracy: 2000 m. Utylizacja baterii w ogniu lub gorącym piekarniku, lub mechaniczne zgniatanie lub cięcie baterii, co może spowodować wybuch.

MATERIAŁY DO POBRANIA

| Dokumenty i certyfikaty                                                            |                                                | Nazwa dokumentu                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
|    | Instrukcja obsługi / instrukcje bezpieczeństwa | ENDURA STYLE SOLAR TOSSA WALL                      |
|    | Informacje prawne                              | Legal insert SMART OUTD ENDURA SOLAR WORKLIGHT BAT |
|    | Deklaracje zgodności                           | CE Declaration of conformity ENDURA STYLE SOLAR    |
|  | Deklaracje zgodności UKCA                      | UKCA Declaration of conformity ENDURA STYLE SOLAR  |
|  | Deklaracje zgodności UKCA                      | UKCA Declaration Endura Style Solar                |
|  | Deklaracje zgodności UKCA                      | Fixed LUM                                          |

DANE LOGISTYCZNE

| Kod produktu  | Sposób wysyłki (opakowanie / liczba produktów) | Wymiary (długość x szerokość x wysokość) | Masa brutto | Objętość  |
|---------------|------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------|-----------|
| 4058075766303 | Składane pudełko<br>1                          | 62 mm x 172 mm x 187 mm                  | 614.00 g    | 1.99 dm³  |
| 4058075766310 | Karton wysyłkowy<br>4                          | 265 mm x 190 mm x 215 mm                 | 2745.00 g   | 10.83 dm³ |

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

ZASTRZEŻENIE

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.