25338 BIURO 04-2010-102 bi

Czujnik ruchu PIR

5905339253385

DANE OGÓLNE:

Kolor: biały
Miejsce montażu: slot 45x45
Miejsce zastosowania: wewnątrz
Mikroprzerwa pomiędzy stykami przekaźnika: tak
Długość [mm]: 45
Szerokość [mm]: 47
Wysokość [mm]: 45
Regulacja czułości: tak

DANE TECHNICZNE:

Napięcie znamionowe [V]: 220-240 AC
Częstotliwość znamionowa [Hz]: 50
Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym: II
Materiał: tworzywo sztuczne
Rodzaj czujnika: PIR
Rodzaj przyłącza: kostka przyłączeniowa
kąt działania czujnika [°]: 80
Liczba modułów: 2
Maksymalne obciążenie [W]: 400
Maksymalny czas działania [min]: 10
Minimalny czas działania [s]: 5
Nastawa poziomu natężenia oświetlenia, przy którym czujnik wykrywa ruch [lx]: 1-2000
Stopień IP: 20
Zasięg czujnika [m]: 3,5-9

DANE LOGISTYCZNE:

Jednostka miary: sztuka
Jak pakowane: 36
Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim: 36
Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym: 360
Masa jednostkowa netto [g]: 52

Dokument utworzono: 01.02.2025, 07:00
Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie są prawnie wiążące.
Fotometria: wyniki uzyskane podczas badania konkretnego egzemplarza.
Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

PL

25338 BIURO 04-2010-102 bi

Czujnik ruchu PIR

Gramatura [g]: 57.78
Waga sztuki brutto [g] : 56
Długość opakowania jednostkowego [cm]: 4.5
Szerokość opakowania jednostkowego [cm]: 4.5
Wysokość opakowania jednostkowego [cm]: 4
Waga kartonu [kg] : 20.8008
Szerokość kartonu [cm]: 28
Wysokość kartonu [cm]: 35
Długość kartonu [cm]: 50
Objętość kartonu [m³] : 0.049

INFORMACJE DODATKOWE:

- Atest PZH: Numer B.BK.60112.0456.2022, ważny do 2028-02-10