

07980 APO TM-3

Zegar/programator sterujący

5905339079800



APO TM-3

PARAMETRY PRODUKTU


Napięcie znamionowe [V]	220-240 AC
Częstotliwość znamionowa [Hz]	50
Prąd znamionowy [A]	5
Miejsce zastosowania	wewnątrz
Stopień IP	20
Ilość programów	5
Baterie nadajnika	A23
Częstotliwość transmisji	433,05-434,79 MHz
Maksymalne obciążenie [W]	1150

WYMIARY I MONTAŻ

Wysokość [mm]	106
Szerokość [mm]	52

MATERIAŁ I KONSTRUKCJA	
Kolor	biały
Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym	I

LOGISTYKA	
Jednostka miary	komplet
Jak pakowane	32
Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim	1
Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym	32
Masa jednostkowa netto [g]	438
Gramatura [g]	565.63
Waga sztuki brutto [g]	508
Długość opakowania jednostkowego [cm]	23.5
Szerokość opakowania jednostkowego [cm]	8.5
Wysokość opakowania jednostkowego [cm]	18.5
Waga kartonu [kg]	18.10016
Szerokość kartonu [cm]	51
Wysokość kartonu [cm]	31
Długość kartonu [cm]	53
Objętość kartonu [m ³]	0.083793



INFORMACJE DODATKOWE
W komplecie: 3 gniazda, pilot, bateria
Przy obciążeniu impedancyjnym maksymalne obciążenie wynosi 1150W
Gniazdko instalować można obok siebie w odległości nie mniejszej niż 0,5m
Dioda sygnalizuje pracę gniazdko elektrycznego
Zasięg działania pilota wynosi 25m (do 50m w otwartej przestrzeni)