

## 24184 KDB-F24PM

Rozdzielnica serii KDB

5905339241849



### PARAMETRY PRODUKTU

Napięcie znamionowe [V]	230/400 AC
Częstotliwość znamionowa [Hz]	50
Prąd znamionowy [A]	63
Stopień IP	30
Stopień IK	07
Norma	PN-EN 62208
Liczba modułów	-
odporność temperaturowa [°C]	650

### WYMIARY I MONTAŻ

Wysokość [mm]	310
Szerokość [mm]	109
Długość [mm]	317
Miejsce montażu	do wbudowania w ścianę

Dokument utworzono: 18.04.2026, 10:10


Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie są prawnie wiążące.

Fotometria: wyniki uzyskane podczas badania konkretnego egzemplarza.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

## MATERIAŁ I KONSTRUKCJA

Kolor	biały
Materiał	tworzywo sztuczne
Kolor drzwi	biały
Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym	II



## LOGISTYKA

Jednostka miary	sztuka
Jak pakowane	1
Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim	1
Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym	1
Masa jednostkowa netto [g]	1214
Gramatura [g]	1464
Waga sztuki brutto [g]	1464
Długość opakowania jednostkowego [cm]	33
Szerokość opakowania jednostkowego [cm]	11.5
Wysokość opakowania jednostkowego [cm]	32
Waga kartonu [kg]	1.464
Szerokość kartonu [cm]	11.5
Wysokość kartonu [cm]	33
Długość kartonu [cm]	33
Objętość kartonu [m <sup>3</sup> ]	0.012524