

KARTA KATALOGOWA PRODUKTU

Decor Yoyo Pendant 6.5W 830 Beige

Decor Yoyo Pendant | Oprawy DECOR wykonane z beżowego metalu z wbudowanymi LED



Obszary zastosowań

- Zastosowania wewnętrzne
- Korytarze, wejścia, klatki schodowe, pokoje dzienne, sutereny
- Sypialnie

Zalety produktu

- Regulowana wysokość
- Minimalistyczny styl pasuje do każdego pomieszczenia
- Geometryczne kształty zapewniają równomierne oświetlenie
- Łatwy montaż

Cechy produktu

- Materiał obudowy: metal i plastik
- LED wysokiej mocy
- Temperatura barwowa: 3000 K



DANE TECHNICZNE

DANE ELEKTRYCZNE


Moc nominalna	6,50 W
Napięcie znamionowe	220...240 V
Częstotliwość sieciowa	50...60 Hz
Prąd znamionowy	45,000 mA
Początkowy prąd rozruchowy	0.045 A
Prąd rozruchowy, czas T	3 µs
Maks. liczba opraw w jednym obwodz B16 A	284
Maks. liczba opraw w jednym obwodz C10 A	177
Maks. liczba opraw na wyłącznik nadprądowy C16	284
Współczynnik mocy λ	0,50
Klasa ochronności	II
Tryb pracy	Mains voltage

Dane fotometryczne

Strumień świetlny	390 lm
Całkowity strumień świetlny wbudowanych źródeł światła	800 lm
Skuteczność świetlna	60 lm/W
Temperatura barwowa	3000 K
Barwa światła (oznaczenie)	Warm White
Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra	80
Standardowe odchylenie dopasowania barw	< 6 sdc
Grupa zagrożenia fotobiologiczne EN62778	RG0
Kąt rozsyłu światła	110 °

WYMIARY I WAGA

Średnica	150,00 mm
Wysokość	1890,00 mm
Masa produktu	530,00 g



DECOR YOYO PENDANT 6.5W 830
BG

MATERIAŁY I KOLORY

Kolor produktu	Beżowy
Kolor obudowy	Beżowy
Materiał	Steel
Materiał osłony	Polymethylmethacrylate (PMMA)
Próba palności zgodnie z IEC 60695-2-12	650 °C

ZASTOSOWANIE I MONTAŻ

Zakres temperatury otoczenia	-20...+40 °C
Zakres temperatury magazynowania	-20...+80 °C
Typ połączeń	Terminal, 2-Pole (L, N)
Typ zabezpieczenia	IP20
Ściemnialna	Nie
Rodzaj montażu	Zwieszany
Miejsce montażu	Sufit
Ze źródłem światła	Tak
Wymienne źródło światła	Nie

Trwałość

Trwałość L70/B50 @ 25 °C	30000 h ¹⁾
Liczba cykli włączeniowych	15000

¹⁾ t[h]: L70 / B50 @ 25°C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25°C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25°C (Ta)

CERTYFIKATY I NORMY

Normy	CE / UKCA
-------	-----------

Ograniczona temperatura powierzchni	Nie
Wymienny modułu LED	Niewymienialny

Porady dotyczące bezpieczeństwa

- Wszystkie podłączenia elektryczne muszą być wykonane przez osobę wykwalifikowaną.
- Uwaga, ryzyko porażenia prądem.
- Sprawdź przydatność ściany i sufitu. Jeśli nie jesteś pewien, zasięgnij profesjonalnej porady.

MATERIAŁY DO POBRANIA

Dokumenty i certyfikaty		Nazwa dokumentu
	Instrukcja obsługi / instrukcje bezpieczeństwa	DECOR YOYO PENDANT+LINEAR

DANE LOGISTYCZNE

Kod produktu	Sposób wysyłki (opakowanie / liczba produktów)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Masa brutto	Objętość
4058075846982	Składane pudełko 1	202 mm x 202 mm x 147 mm	834.00 g	6.00 dm ³
4099854476167	Karton wysyłkowy 4	430 mm x 215 mm x 325 mm	3796.00 g	30.05 dm ³

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

ZASTRZEŻENIE

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.