

24112 KCPM-AX11

Stycznik mocy KCP

5905339241122



PARAMETRY PRODUKTU

Kategoria użytkowania	AC-15
Stopień IP	20
Norma	PN-EN 60947-4-1
Ilość styków zwiernych/rozwiernych	1/1
Napięcie znamionowe łączeniowe Ue [V]	400
Prąd cieplny umowny Ith [A]	10
Styki pomocnicze	2
Znamionowe napięcie izolacji Ui [V]	690
Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane Uimp [V]	6000
Znamionowy prąd łączeniowy Ie [A]	0.95

WYMIARY I MONTAŻ


Miejsce montażu	na szynę TH35
Rodzaj przyłącza	kostka przyłączeniowa

Dokument utworzono: 18.04.2026, 06:50

Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie są prawnie wiążące.

Fotometria: wyniki uzyskane podczas badania konkretnego egzemplarza.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com



MATERIAŁ I KONSTRUKCJA

Kolor **biały**

LOGISTYKA

Jednostka miary	sztuka
Jak pakowane	500
Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim	1
Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym	500
Masa jednostkowa netto [g]	34
Gramatura [g]	39.06
Długość opakowania jednostkowego [cm]	4
Szerokość opakowania jednostkowego [cm]	4
Wysokość opakowania jednostkowego [cm]	4.5
Waga kartonu [kg]	19.53
Szerokość kartonu [cm]	31
Wysokość kartonu [cm]	30
Długość kartonu [cm]	44
Objętość kartonu [m ³]	0.04092

Dokument utworzono: 18.04.2026, 06:50

Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie są prawnie wiążące.

Fotometria: wyniki uzyskane podczas badania konkretnego egzemplarza.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com