

KARTA KATALOGOWA PRODUKTU

Flex Strip Audio USB Colour Sensor 2m RGB Voice Receiver

Flex Strip Audio USB Colour Sensor | Dekoracyjne kolorowe paski LED do użytku wewnętrznego, samoprzylepne, podłączane przez USB, z odbiornikiem dźwięku i czujnikiem koloru



Obszary zastosowań

- Pomieszczenia codziennego użytku
- Oświetlenie pośrednie

Zalety produktu

- Łatwa i szybka instalacja

Cechy produktu

- Regulacja RGB
- Połączenie USB
- Czujnik barwy światła dopasowujący barwę wytwarzanego światła do ekranu
- Za pomocą zintegrowanych odbiorników głosowych oprawa reaguje na dźwięk i muzykę

Dane techniczne

DANE ELEKTRYCZNE

Moc nominalna	1,80 W
Napięcie znamionowe	5 V
Prąd znamionowy	360,000 mA
Klasa ochronności	III
Tryb pracy	Mains voltage

Dane fotometryczne

Barwa światła (oznaczenie)	RGB
Grupa zagrożenia fotobiologiczne EN62778	RG1
Kąt rozsyłu światła	120 °

WYMIARY I WAGA

Długość	2000,00 mm
Szerokość	10,00 mm
Wysokość	2,60 mm
Masa produktu	150,00 g



FLEX AUDIOTV 2M RGB
COLORSEN USBVR

MATERIAŁY I KOLORY

Kolor produktu	Biały
Kolor obudowy	Biały
Materiał	Poliuretan (PU)
Zawartość rtęci	0.0 mg

ZASTOSOWANIE I MONTAŻ

Zakres temperatury magazynowania	-20...+80 °C
Typ połączeń	USB
Typ zabezpieczenia	IP20
Ściemnialna	Nie
Rodzaj montażu	Na powierzchni
Obszar zastosowania	We wnętrzu

Ze źródłem światła	Tak
Wymienne źródło światła	Nie

Trwałość

Trwałość L70/B50 @ 25 °C	25000 h ¹⁾
Liczba cykli włączeniowych	10000

¹⁾ t[h]: L70 / B50 @ 25°C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25°C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25°C (Ta)

CERTYFIKATY I NORMY

Normy	CE / UKCA
Wymienny moduł LED	Niewymienialny

Wypożyczenie / Akcesoria

– Kompletne akcesoria do montażu i podłączenia w zestawie

Porady dotyczące bezpieczeństwa

- Aby ograniczyć ryzyko uduszenia, elastyczne przewody PODŁĄCZONE do tej oprawy należy solidnie przymocować do ściany, jeśli znajdują się w zasięgu ręki.
- Nie należy włączać zasilania paska LED, gdy jest on nawinięty na szpulę. Nie należy używać paska LED, gdy jest ona przykryta lub wpuszczona w powierzchnię. Nie wolno używać paska LED w opakowaniu. Nie należy otwierać taśmy świetlnej.

MATERIAŁY DO POBRANIA

	Dokumenty i certyfikaty	Nazwa dokumentu
	Instrukcja obsługi / instrukcje bezpieczeństwa	Flex Audio RGB Color sensor
	Informacje prawne	Safety insert G11226667
	Deklaracje zgodności	CE Declaration Neon Flex and AUDIO TV

DANE LOGISTYCZNE

Kod produktu	Sposób wysyłki (opakowanie / liczba produktów)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Masa brutto	Objętość
4099854448652	Składane pudełko 1	57 mm x 157 mm x 133 mm	192.00 g	1.19 dm ³
4099854448669	Karton wysyłkowy 8	285 mm x 245 mm x 180 mm	1860.00 g	12.57 dm ³

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

ZASTRZEŻENIE

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.