

# KARTA KATALOGOWA PRODUKTU

LINEAR SURFACE IP44 EMERGENCY | Solidne oprawy z IP44, z bezpośrednią emisją światła, zintegrowanym sterownikiem i zintegrowaną funkcją oświetlenia awaryjnego, skuteczność świetlna do 137 lm/W

DANE TECHNICZNE

DANE ELEKTRYCZNE

|               |        |
|---------------|--------|
| Moc nominalna | 28,5 W |
|---------------|--------|

Dane fotometryczne

|                                    |          |
|------------------------------------|----------|
| Strumień świetlny                  | 3150 lm  |
| Skuteczność świetlna               | 110 lm/W |
| Temperatura barwowa                | 3000 K   |
| Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra  | 80       |
| Wskaźnik oddawania barw R9         | 0.00     |
| Światłość                          | 1500 cd  |
| Wartość wskaźnika migotania Pst LM | -        |
| Wartość efektu stroboskopowego SVM | -        |
| Kąt rozsyłu światła                | 110 °    |

WYMIARY I WAGA

|           |        |
|-----------|--------|
| Długość   | 42 mm  |
| Szerokość | 177 mm |
| Wysokość  | 186 mm |

ZASTOSOWANIE I MONTAŻ

|                          |     |
|--------------------------|-----|
| Ściemnialna              | Nie |
| Replaceable light source | Nie |

Trwałość

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| Trwałość L70/B50 @ 25 °C | 70000 h |
|--------------------------|---------|

MATERIAŁY DO POBRANIA

| Pliki i dane fotometryczne                                                          |                      | Nazwa dokumentu                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------|
|  | Widmowy rozkład mocy | LISO spectral power distribution 3000K CRI80 v1 |

ZASTRZEŻENIE

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.