

KARTA KATALOGOWA PRODUKTU

Decor Fuji Wall 5W 930 Black

Decor Fuji | Dekoracyjne lampki wykonane z metalu ze zintegrowaną LED



Obszary zastosowań

- Zastosowania wewnętrzne
- Korytarze, wejścia, klatki schodowe, pokoje dzieńne, sutereny

Zalety produktu

- Geometryczne kształty zapewniają równomierne oświetlenie
- Minimalistyczny styl pasuje do każdego pomieszczenia
- Różne typy opraw charakteryzujące się tym samym stylem projektowania pozwalają zachować spójny styl w domu
- Dwie opcje łatwej instalacji na ścianie (za pomocą wtyczki EU na przewodzie lub bezpośredniego okablowania)
- Włącznik/wyłącznik na obudowie dla wygodnej obsługi
- Łatwy montaż

Cechy produktu

- Materiał obudowy: metal
- LED wysokiej mocy
- Temperatura barwowa: 3000 K
- Opcjonalny przewód o długości 1,5 m dostarczany z dopasowaną wtyczką UE (tylko do oprawy ściiennej)



Dane techniczne

DANE ELEKTRYCZNE


Moc nominalna	5,00 W
Napięcie znamionowe	220...240 V
Częstotliwość sieciowa	50...60 Hz
Prąd znamionowy	30,000 mA
Prąd rozruchowy, czas T	1400 μ s
Maks. liczba opraw w jednym obwodzie B16 A	28
Maks. liczba opraw w jednym obwodzie C10 A	26
Maks. liczba opraw na wyłącznik nadprądowy C16	42
Współczynnik mocy λ	$\geq 0,5$
Całkowite zniekształcenie harmoniczne	< 70 %
Klasa ochrony	II
Tryb pracy	Mains voltage

Dane fotometryczne

Strumień świetlny	180 lm
Całkowity strumień świetlny wbudowanych źródeł światła	330 lm
Skuteczność świetlna	40 lm/W
Temperatura barwowa	3000 K
Barwa światła (oznaczenie)	Warm White
Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra	> 90
Standardowe odchylenie dopasowania barw	6 sdcn
Grupa zagrożenia fotobiologiczne EN62778	RG1
Kąt rozsyłu światła	115 °

WYMIARY I WAGA

Długość	120,00 mm
Szerokość	195,00 mm
Wysokość	255,00 mm
Masa produktu	600,00 g



DECOR FUJI WALL 5W 830 BK

MATERIAŁY I KOLORY

Kolor produktu	Czarny
Kolor obudowy	Czarny
Materiał	Stal
Materiał osłony	Poliwęglany
Próba palności zgodnie z IEC 60695-2-12	650 °C
Zawartość rtęci	0.0 mg

ZASTOSOWANIE I MONTAŻ

Zakres temperatury otoczenia	-20...+40 °C
Zakres temperatury magazynowania	-20...+80 °C
Typ połączeń	Terminal, 2-Pole (L, N)
Typ zabezpieczenia	IP20
Ściemnialna	Nie
Rodzaj montażu	Na powierzchni
Obszar zastosowania	We wnętrzu
Ze źródłem światła	Tak
Wymienne źródło światła	Nie

Trwałość

Trwałość L70/B50 @ 25 °C	30000 h ¹⁾
--------------------------	-----------------------

¹⁾ t[h]: L70 / B50 @ 25°C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25°C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25°C (Ta)

CERTYFIKATY I NORMY

Normy	CE
Ograniczona temperatura powierzchni	Nie
Zebezpieczenie przed uderzeniami piłki	Nie

Porady dotyczące bezpieczeństwa

- Wszystkie podłączenia elektryczne muszą być wykonane przez osobę wykwalifikowaną.
- Uwaga, ryzyko porażenia prądem.
- Sprawdź przydatność ściany i sufitu. Jeśli nie jesteś pewien, zasięgnij profesjonalnej porady.
- Zewnętrzny elastyczny przewód lub przewód znajdujący się w oprawie oświetleniowej nie podlega wymianie; jeśli przewód ulegnie uszkodzeniu, oprawa zostanie zniszczona.
- Aby ograniczyć ryzyko uduszenia, elastyczne przewody PODŁĄCZONE do tej oprawy należy solidnie przymocować do ściany, jeśli znajdują się w zasięgu ręki.

MATERIAŁY DO POBRANIA

	Dokumenty i certyfikaty	Nazwa dokumentu
	Instrukcja obsługi / instrukcje bezpieczeństwa	DECOR FUJI WALL
	Informacje prawne	Safety insert G11220411
	Deklaracje zgodności	DECOR LUM FUJI WALL PENDANT
	Deklaracje zgodności UKCA	DECOR LUM FUJI WALL PENDANT

DANE LOGISTYCZNE

Kod produktu	Sposób wysyłki (opakowanie / liczba produktów)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Masa brutto	Objętość
4099854453717	Składane pudełko 1	162 mm x 262 mm x 303 mm	1390.00 g	12.86 dm ³
4099854453724	Karton wysyłkowy 4	547 mm x 347 mm x 330 mm	5560.00 g	62.64 dm ³

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

ZASTRZEŻENIE

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.