

35775 LIGLO DSO BC

Pierścień oprawy punktowej

5905339357755



Kanlux LIGLO to eleganckie pierścienie ozdobne (oczka), które dodadzą wyjątkowego charakteru Twojemu oświetleniu. Dostępne w trzech stylowych wersjach kolorystycznych: białej, czarnej i czarnym chromie, pozwalając Ci dostosować je do swojego gustu. Możliwość samodzielnego doboru oprawki daje Ci pełną kontrolę nad instalacją – wybierz oprawkę pomiędzy wersją 12V a 230V, dostosowując Kanlux LIGLO do swoich indywidualnych potrzeb.

DANE OGÓLNE:

Kolor: czarny chrom

Miejsce montażu: do wbudowania w sufit

Miejsce zastosowania: wewnątrz

Minimalna odległość od oświetlanego obiektu : 0,5m

Pierścień dekoracyjny bez oprawki ceramicznej: tak

Wymienne źródło światła: tak

Wyrób nie nadający się do okrywania materiałem termoizolacyjnym: tak

Wysokość [mm]: 27

Średnica [mm]: 97

Otwór montażowy [mm]: Ø68

DANE TECHNICZNE:

Napięcie znamionowe [V]: 12 AC; 12 DC; 220-240 AC

Moc maksymalna [W]: max 10

Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym: II/III

Materiał obudowy: stop aluminium

Źródło światła: MR16/PAR16

Źródło światła w komplecie: nie

Trzonek (Źródło światła): Gx5,3/GU10

Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]: 5÷25

Regulacja kątowa oprawy oświetleniowej: brak

Stopień IP: 20

Kształt: okrągły

DANE LOGISTYCZNE:


Jednostka miary: sztuka

Jak pakowane: 50

Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim: 1

35775 LIGLO DSO BC

Pierścień oprawy punktowej



Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym : 50

Masa jednostkowa netto [g] : 80

Gramatura [g] : 118.4

Długość opakowania jednostkowego [cm] : 10.5

Szerokość opakowania jednostkowego [cm] : 10

Wysokość opakowania jednostkowego [cm] : 4

Waga kartonu [kg] : 5.92

Szerokość kartonu [cm] : 24.5

Wysokość kartonu [cm] : 23

Długość kartonu [cm] : 51.5

Objętość kartonu [m³] : 0.02902

