

# KARTA KATALOGOWA PRODUKTU

## SMART+ Wifi Orbis Wall Twist 230x127mm

### White TW

Smart+ Orbis Twist | Inteligentna dekoracyjna oprawa ścienna z technologią Wi-Fi TW i funkcją ściemniania



#### Obszary zastosowań

- Zastosowania wewnętrzne
- Kuchnie, salony, pokoje dziecięce i pokoje do pracy

#### Zalety produktu

- Łatwa i szybka instalacja

#### Cechy produktu

- Możliwość sterowania za pomocą aplikacji LEDVANCE SMART+ (z systemem Android co najmniej 8.0 lub iOS 14.0)
- Możliwość sterowania za pomocą głosu: Asystent Google lub Amazon Alexa
- Regulacja temperatury barwowej światła za pomocą Tunable White: 3000...6500 K
- Ściemnialne
- Protokół sieciowy: WiFi



DANE TECHNICZNE

DANE ELEKTRYCZNE

|                                       |                     |
|---------------------------------------|---------------------|
| Moc nominalna                         | 12,00 W             |
| Napięcie znamionowe                   | 220...240 V         |
| Częstotliwość sieciowa                | 50...60 Hz          |
| Prąd znamionowy                       | 55,000 mA           |
| Początkowy prąd rozruchowy            | 2.2 A               |
| Współczynnik mocy λ                   | > 0,90              |
| Całkowite zniekształcenie harmoniczne | < 20 %              |
| Klasa ochronności                     | II                  |
| Tryb pracy                            | External LED driver |

Dane fotometryczne

|                                                           |                      |
|-----------------------------------------------------------|----------------------|
| Strumień świetlny                                         | 900 lm               |
| Całkowity strumień świetlny wbudowanych źródeł światła    | 1200 lm              |
| Skuteczność świetlna                                      | 80 lm/W              |
| Temperatura barwowa                                       | 3000...6500 K        |
| Referencyjne ustawienie kontroli źródła światła (Kelwiny) | 3000 K <sup>1)</sup> |
| Barwa światła (oznaczenie)                                | Przestrajalne Białe  |
| Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra                         | > 80                 |
| Standardowe odchylenie dopasowania barw                   | < 6 sdcm             |
| Grupa zagrożenia fotobiologiczne EN62778                  | RG0                  |
| Grupa zagrożenia fotobiologiczne EN62471                  | RG0                  |
| Kąt rozsyłu światła                                       | 360 °                |

1) Wykonanie resetu przywróci wartości domyślne ustawione przez producenta

WYMIARY I WAGA

|               |           |
|---------------|-----------|
| Długość       | 127,00 mm |
| Szerokość     | 95,00 mm  |
| Wysokość      | 230,00 mm |
| Masa produktu | 590,00 g  |

SMART WIFI ORBISW TWIST

MATERIAŁY I KOLORY

|                 |                    |
|-----------------|--------------------|
| Kolor produktu  | Biały              |
| Kolor obudowy   | Biały              |
| Materiał        | Aluminum           |
| Materiał osłony | Polycarbonate (PC) |
| Zawartość rtęci | 0.0 mg             |

ZASTOSOWANIE I MONTAŻ

|                                          |                |
|------------------------------------------|----------------|
| Zakres temperatury otoczenia             | -20...+40 °C   |
| Zakres temperatury magazynowania         | -20...+80 °C   |
| Typ połączeń                             | Zacisk śrubowy |
| Typ zabezpieczenia                       | IP20           |
| Klasa IK ( odporność na uderzenia) [PIM] | IK03           |
| Ściemnialna                              | Tak            |
| Type of dimming [GMS]                    | WiFi           |
| Rodzaj montażu                           | Surface        |
| Miejsce montażu                          | Ściana         |
| Obszar zastosowania                      | Indoor         |
| Ze źródłem światła                       | Tak            |

Trwałość

|                            |         |
|----------------------------|---------|
| Trwałość L70/B50 @ 25 °C   | 30000 h |
| Liczba cykli włączeniowych | 15000   |

OŚWIETLENIE AWARYJNE

|                                |     |
|--------------------------------|-----|
| Zintegrowany wyłącznik testowy | Nie |
|--------------------------------|-----|

CERTYFIKATY I NORMY

|                                     |                |
|-------------------------------------|----------------|
| Normy                               | CE / UKCA      |
| Ograniczona temperatura powierzchni | Nie            |
| Wymienny modułu LED                 | Niewymienialny |

Wypożazenie / Akcesoria

- Wspornik montażowy w zestawie
- Śruby i kołki montażowe dostarczone w zestawie
- Sterowanie za pomocą aplikacji lub głosu wymaga kompatybilnego systemu sterowania domem inteligentnym
- Do sterowania za pomocą aplikacji LEDVANCE SMART+ wymagany jest smartfon lub tablet (z systemem Android co najmniej 8.0 lub iOS 14.0)

### Porady dotyczące bezpieczeństwa

- Wszystkie podłączenia elektryczne muszą być wykonane przez osobę wykwalifikowaną.
- Uwaga, ryzyko porażenia prądem.
- Sprawdź przydatność ściany i sufitu. Jeśli nie jesteś pewien, zasięgnij profesjonalnej porady.

### MATERIAŁY DO POBRANIA

| Dokumenty i certyfikaty                                                          |                                                | Nazwa dokumentu                      |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------|
|  | Instrukcja obsługi / instrukcje bezpieczeństwa | SMART WIFI ORBISW CROSS CYLDRO TWIST |
|  | Informacje prawne                              | Legal insert Residential luminaires  |
|  | Deklaracje zgodności                           | EC declaration_Wall lamp             |

### DANE LOGISTYCZNE

| Kod produktu  | Sposób wysyłki (opakowanie / liczba produktów) | Wymiary (długość x szerokość x wysokość) | Masa brutto | Objętość              |
|---------------|------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------|-----------------------|
| 4058075574151 | Składane pudełko<br>1                          | 136 mm x 100 mm x 280 mm                 | 698.00 g    | 3.81 dm <sup>3</sup>  |
| 4058075574168 | Karton wysyłkowy<br>4                          | 290 mm x 216 mm x 300 mm                 | 3302.00 g   | 18.79 dm <sup>3</sup> |

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

### Odnosiniki / linki

- Więcej informacji i często zadawane pytania (FAQ) można znaleźć na stronie [www.ledvance.com/consumer/smart/faq](http://www.ledvance.com/consumer/smart/faq)

### ZASTRZEŻENIE

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.