

# KARTA KATALOGOWA PRODUKTU

## FLOODLIGHT LUX SENSOR 10W 840 BLACK

FLOODLIGHT LUX SENSOR | Floodlight luminaire with milky glass and adjustable sensor



### Obszary zastosowań

- Ogrody i inne tereny zewnętrzne
- Warsztaty, garaże, zadaszone place magazynowe
- Zastosowanie na zewnątrz (IP65)

### Zalety produktu

- Durable product due to 3 years warranty and 30,000 h lifetime
- Milky glass reducing the glare effect
- Bent-over bracket for easy mounting
- Łatwa regulacja zakresu czujnika wykrywania światła i czasu pracy

### Cechy produktu

- Nowoczesne wzornictwo
- Trwałość: do 30 000 h
- 3 lata gwarancji
- Dostępne wersje o temperaturze barwowej światła: 3000 K, 4000 K, 6500 K
- Matowy klosz
- Adjustable sensor with functions: Time, lux, zone



DANE TECHNICZNE

DANE ELEKTRYCZNE


|                                                |                       |
|------------------------------------------------|-----------------------|
| Moc nominalna                                  | 10,00 W               |
| Napięcie znamionowe                            | 220...240 V           |
| Częstotliwość sieciowa                         | 50 Hz                 |
| Prąd znamionowy                                | 45,000 mA             |
| Maks. liczba opraw w jednym obwodzie B16 A     | 164                   |
| Maks. liczba opraw na wyłącznik nadprądowy C16 | 215                   |
| Współczynnik mocy λ                            | > 0,85                |
| Całkowite zniekształcenie harmoniczne          | < 20 %                |
| Klasa ochronności                              | I                     |
| Tryb pracy                                     | Integrated LED driver |

Dane fotometryczne

|                                          |              |
|------------------------------------------|--------------|
| Strumień świetlny                        | 900 lm       |
| Skuteczność świetlna                     | 90 lm/W      |
| Temperatura barwowa                      | 4000 K       |
| Barwa światła (oznaczenie)               | Chłodnobiałe |
| Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra        | 80           |
| Standardowe odchylenie dopasowania barw  | 6 sdc        |
| Grupa zagrożenia fotobiologiczne EN62778 | RG1          |
| Kąt rozsyłu światła                      | 105 °        |

WYMIARY I WAGA

|               |           |
|---------------|-----------|
| Długość       | 102,00 mm |
| Szerokość     | 134,00 mm |
| Wysokość      | 52,00 mm  |
| Masa produktu | 200,00 g  |



FL S 10W

MATERIAŁY I KOLORY

|                                         |          |
|-----------------------------------------|----------|
| Kolor produktu                          | Czarny   |
| Kolor obudowy                           | Czarny   |
| Materiał                                | Aluminum |
| Próba palności zgodnie z IEC 60695-2-12 | 650 °C   |
| Zawartość rtęci                         | 0.0 mg   |

ZASTOSOWANIE I MONTAŻ

|                                          |               |
|------------------------------------------|---------------|
| Zakres temperatury otoczenia             | -20...+40 °C  |
| Zakres temperatury magazynowania         | -30...+80 °C  |
| Typ połączeń                             | Cable, 3-pole |
| Typ zabezpieczenia                       | IP65          |
| Klasa IK ( odporność na uderzenia) [PIM] | IK06          |
| Ściemnialna                              | Nie           |
| Rodzaj montażu                           | Surface       |
| Miejsce montażu                          | Ściana        |
| Ze źródłem światła                       | Tak           |

Trwałość

|                            |       |
|----------------------------|-------|
| Liczba cykli włączeniowych | 20000 |
|----------------------------|-------|

CZUJNIK

|                       |                                     |
|-----------------------|-------------------------------------|
| Typ czujnika          | Światło / Ruch                      |
| Technologia czujników | Pasywny czujnik podczerwienie (PIR) |
| Kąt detekcji          | 120 °                               |

|                                        |              |
|----------------------------------------|--------------|
| Czas przełączania sterowany czujnikiem | 8 s...10 min |
| Zakres wykrywania czujnika ruchu       | 8-10 m       |
| Próg detekcji czujnika światła         | 5...2000 lx  |

## CERTYFIKATY I NORMY

|                                     |                 |
|-------------------------------------|-----------------|
| Normy                               | CE / EAC / UKCA |
| Ograniczona temperatura powierzchni | Nie             |
| Wymienny modułu LED                 | Niewymienialny  |

## Wypożyczenie / Akcesoria

– Wszystkie wymagane akcesoria w zestawie

## MATERIAŁY DO POBRANIA

| Dokumenty i certyfikaty                                                            |                                                | Nazwa dokumentu                    |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------|
|    | Instrukcja obsługi / instrukcje bezpieczeństwa | FL LUX SENSOR IP65 BK              |
|  | Dodatkowe informacje techniczne                | FL LUX/SENSOR IP65 BK              |
|  | Informacje prawne                              | Informationstext 18 Abs 4 ElektroG |
|  | Informacje prawne                              | FL LUX/SENSOR IP65 BK              |
|  | Deklaracje zgodności UKCA                      | FL VITAL/ EFFECT/ FLUX IP65 BK     |

## DANE LOGISTYCZNE

| Kod produktu  | Sposób wysyłki (opakowanie / liczba produktów) | Wymiary (długość x szerokość x wysokość) | Masa brutto | Objętość              |
|---------------|------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------|-----------------------|
| 4099854489440 | Składane pudełko<br>1                          |                                          |             |                       |
| 4099854489457 | Karton wysyłkowy<br>15                         | 340 mm x 325 mm x 175 mm                 | 3942.00 g   | 19.34 dm <sup>3</sup> |

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

## ZASTRZEŻENIE

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.