

KARTA KATALOGOWA PRODUKTU

Decor Spot Mars CLICK-SELECT Black 2 Spot

Decor Spot Mars Black | Oprawy sufitowe z regulowanymi reflektorami, wyposażonymi w źródła światła wybierane za pomocą przełącznika ściennego



Obszary zastosowań

- Zastosowania wewnętrzne
- Korytarze, wejścia, klatki schodowe, pokoje dzienne, sutereny
- Kuchnie, przestrzenie robocze
- Montaż powierzchniowy na suficie i ścianach

Zalety produktu

- Wysokiej jakości obudowa o białej lub czarnej matowej powierzchni
- Łatwy montaż

Cechy produktu

- Rodzina opraw obejmuje cztery wersje z maksymalnie 4 głowicami punktowymi
- Włącznik/wyłącznik w wersji 1-głowicowej dla łatwej obsługi
- Przełącznik 3-stopniowy (kliknij wybierz), aby oddzielnie włączyć podstawę i światło główne
- Regulowane oprawy



Dane techniczne

DANE ELEKTRYCZNE


Moc nominalna	29,00 W
Napięcie znamionowe	220...240 V
Częstotliwość sieciowa	50...60 Hz
Prąd znamionowy	125,000 mA
Prąd rozruchowy, czas T	64 µs
Maks. liczba opraw w jednym obwodzie B16 A	102
Maks. liczba opraw na wyłącznik nadprądowy C16	102
Współczynnik mocy λ	> 0,90
Całkowite zniekształcenie harmoniczne	< 70 %
Klasa ochronności	II
Tryb pracy	Mains voltage

Dane fotometryczne

Strumień świetlny	985 lm
Całkowity strumień świetlny wbudowanych źródeł światła	3100 lm
Skuteczność świetlna	34 lm/W
Temperatura barwowa	3000 K
Barwa światła (oznaczenie)	Warm White
Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra	80
Standardowe odchylenie dopasowania barw	6 sdcn
Grupa zagrożenia fotobiologiczne EN62778	RG1
Kąt rozsyłu światła	290 °

WYMIARY I WAGA

Długość	408,00 mm
Szerokość	120,00 mm
Wysokość	148,00 mm
Masa produktu	1430,00 g



DECOR SPOT MARS
400MM 30W SEL

MATERIAŁY I KOLORY

Kolor produktu	Czarny
Kolor obudowy	Czarny
Materiał	STAL AKRYL
Materiał osłony	Poliwęglany
Próba palności zgodnie z IEC 60695-2-12	650 °C
Zawartość rtęci	0.0 mg

ZASTOSOWANIE I MONTAŻ

Zakres temperatury otoczenia	-20...+40 °C
Zakres temperatury magazynowania	-20...+40 °C
Typ połączeń	Zacisk bezśrubowy, 2-biegunowy (L, N)
Typ zabezpieczenia	IP20
Klasa IK (odporność na uderzenia) [PIM]	IK03
Ściemnialna	Nie
Rodzaj montażu	Na powierzchni
Regulacja mechaniczna	Tak
Ze źródłem światła	Tak
Wymienne źródło światła	Nie

Trwałość

Trwałość L70/B50 @ 25 °C	30000 h ¹⁾
Liczba cykli włączeniowych	15000

¹⁾ t[h]: L70 / B50 @ 25°C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25°C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25°C (Ta)

CERTYFIKATY I NORMY

Normy	CE / UKCA
Ograniczona temperatura powierzchni	Nie
Zebezpieczenie przed uderzeniami piłki	Nie

Wyposażenie / Akcesoria

- Kompletne akcesoria do montażu i podłączenia w zestawie

Porady dotyczące bezpieczeństwa

- Wszystkie podłączenia elektryczne muszą być wykonane przez osobę wykwalifikowaną.
- Uwaga, ryzyko porażenia prądem.
- Sprawdź przydatność ściany i sufitu. Jeśli nie jesteś pewien, zasięgnij profesjonalnej porady.

MATERIAŁY DO POBRANIA

Dokumenty i certyfikaty		Nazwa dokumentu
	Instrukcja obsługi / instrukcje bezpieczeństwa	DECOR SPOT MARS
	Informacje prawne	Safety insert G11219279
	Deklaracje zgodności	CE Declaration Decor Spot Pluto

DANE LOGISTYCZNE

Kod produktu	Sposób wysyłki (opakowanie / liczba produktów)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Masa brutto	Objętość
4099854471711	Składane pudełko 1	162 mm x 162 mm x 473 mm	2050.00 g	12.41 dm ³
4099854471728	Karton wysyłkowy 4	490 mm x 340 mm x 350 mm	8200.00 g	58.31 dm ³

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

ZASTRZEŻENIE

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.