


# KARTA KATALOGOWA PRODUKTU

## Endura Classic E27 IP65 Radick Wall Dark Gray

Endura Classic IP65 E27 | Oprawy ściennie z ciemnoszarą aluminiową obudową, stopniem ochrony IP65, kloszem matowym i oprawką E27



### Obszary zastosowań

- Elewacje budynków
- Oświetlenie awaryjne
- Patia, balkony
- Oświetlenie ścieżek dla pieszych
- Podjazdy

### Zalety produktu

- Wysoka uniwersalność wyboru źródła światła dzięki trzonkowi E27
- Łatwa i szybka instalacja

### Cechy produktu

- Obudowa z odlewu ciśnieniowego aluminium
- Matowy klosz
- Kolor obudowy antracytowy
- Stopień ochrony: IP65

DANE TECHNICZNE

DANE ELEKTRYCZNE

|                        |               |
|------------------------|---------------|
| Napięcie znamionowe    | 220...240 V   |
| Częstotliwość sieciowa | 50...60 Hz    |
| Klasa ochronności      | I             |
| Tryb pracy             | Mains voltage |

WYMIARY I WAGA

|               |           |
|---------------|-----------|
| Długość       | 110,00 mm |
| Szerokość     | 108,00 mm |
| Wysokość      | 250,00 mm |
| Masa produktu | 1100,00 g |



ENDURA CLASSIC RADICK W E27  
IP65

MATERIAŁY I KOLORY

|                                         |                    |
|-----------------------------------------|--------------------|
| Kolor produktu                          | Ciemny szary       |
| Kolor obudowy                           | Ciemny szary       |
| Materiał                                | Aluminum           |
| Materiał osłony                         | Polycarbonate (PC) |
| Próba palności zgodnie z IEC 60695-2-12 | 650 °C             |

ZASTOSOWANIE I MONTAŻ

|                                          |                             |
|------------------------------------------|-----------------------------|
| Zakres temperatury otoczenia             | -20...+40 °C                |
| Typ połączeń                             | Terminal, 3-Pole (L, N, PE) |
| Typ zabezpieczenia                       | IP65                        |
| Klasa IK ( odporność na uderzenia) [PIM] | IK06                        |
| Ściemnialna                              | Nie                         |
| Rodzaj montażu                           | Surface                     |
| Miejsce montażu                          | Ściana                      |
| Obszar zastosowania                      | Na zewnątrz                 |
| Ze źródłem światła                       | Nie                         |
| Typ oprawki                              | E27                         |

## CERTYFIKATY I NORMY

|                                     |           |
|-------------------------------------|-----------|
| Normy                               | CE / UKCA |
| Ograniczona temperatura powierzchni | Nie       |

## INFORMACJE DODATKOWE

|                          |                                        |
|--------------------------|----------------------------------------|
| Uwaga dotycząca produktu | Maksymalna moc żarówki: 18W ( LED 15W) |
| Liczba źródeł światła    | 1                                      |
| BEG subsidy              | Nie                                    |

## Wypożyczenie / Akcesoria

- Kompletne akcesoria do montażu i podłączenia w zestawie
- Źródła światła nie są dostarczane w zestawie

## Porady dotyczące bezpieczeństwa

- Wszystkie podłączenia elektryczne muszą być wykonane przez osobę wykwalifikowaną.
- Uwaga, ryzyko porażenia prądem.
- Produkt w klasie ochrony I. Wszystkie przewodzące prąd, metalowe części obudowy, które mogą absorbować napięcie podczas pracy lub podczas konserwacji w przypadku awarii, muszą być stale PODŁĄCZONE do przewodu uziemiającego.

## MATERIAŁY DO POBRANIA

| Dokumenty i certyfikaty                                                            |                                                | Nazwa dokumentu        |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------|
|  | Instrukcja obsługi / instrukcje bezpieczeństwa | Endura Rado and Radick |
|  | Informacje prawne                              | Legal insert I-Outdoor |
|  | Deklaracje zgodności                           | Endura Classic IP65    |
|  | Deklaracje zgodności UKCA                      | Endura Classic IP65    |

## DANE LOGISTYCZNE

| Kod produktu  | Sposób wysyłki (opakowanie / liczba produktów) | Wymiary (długość x szerokość x wysokość) | Masa brutto | Objętość              |
|---------------|------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------|-----------------------|
| 4099854182921 | Składane pudełko<br>1                          | 118 mm x 122 mm x 262 mm                 | 1194.00 g   | 3.77 dm <sup>3</sup>  |
| 4099854182938 | Karton wysyłkowy<br>4                          | 270 mm x 260 mm x 295 mm                 | 5207.00 g   | 20.71 dm <sup>3</sup> |

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

**ZASTRZEŻENIE**

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.