

# KARTA KATALOGOWA PRODUKTU SMART+ Wifi Floodlight 50 W DIM

SMART+ DIMMABLE | Naświetlacze z technologią Wi-Fi



## Obszary zastosowań

- Elewacje budynków

## Zalety produktu

- Łatwa i szybka instalacja
- Półmatowy klosz z hartowanego szkła zapewnia równomierne oświetlenie

## Cechy produktu

- Możliwość sterowania za pomocą aplikacji LEDVANCE SMART+ (z systemem Android co najmniej 8.0 lub iOS 14.0)
- Możliwość sterowania za pomocą głosu: Asystent Google lub Amazon Alexa
- Ściemnialne
- Protokół sieciowy: WiFi
- Mounting bracket for up to 180° tilting
- Stopień ochrony: IP65
- Podłączenie przewodem o długości 0,5 m, wymagane okablowanie



DANE TECHNICZNE

DANE ELEKTRYCZNE


|                                                |               |
|------------------------------------------------|---------------|
| Moc nominalna                                  | 50,00 W       |
| Napięcie znamionowe                            | 220...240 V   |
| Częstotliwość sieciowa                         | 50...60 Hz    |
| Maks. liczba opraw w jednym obwodz B16 A       | 11            |
| Maks. liczba opraw na wyłącznik nadprądowy C16 | 16            |
| Współczynnik mocy $\lambda$                    | > 0,90        |
| Całkowite zniekształcenie harmoniczne          | < 20 %        |
| Klasa ochronności                              | I             |
| Tryb pracy                                     | Mains voltage |

Dane fotometryczne

|                                         |            |
|-----------------------------------------|------------|
| Strumień świetlny                       | 4000 lm    |
| Skuteczność świetlna                    | 85 lm/W    |
| Temperatura barwowa                     | 3000 K     |
| Barwa światła (oznaczenie)              | Warm White |
| Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra       | ≥80        |
| Standardowe odchylenie dopasowania barw | < 6 sdcm   |
| Wartość wskaźnika migotania Pst LM      | -          |
| Wartość efektu stroboskopowego SVM      | -          |
| Kąt rozsyłu światła                     | 100 °      |

WYMIARY I WAGA

|               |           |
|---------------|-----------|
| Długość       | 237,00 mm |
| Szerokość     | 200,00 mm |
| Wysokość      | 36,00 mm  |
| Masa produktu | 1000,00 g |



SMART OUTD WIFI FLOOD 50W  
DIM DG

MATERIAŁY I KOLORY

|                                         |              |
|-----------------------------------------|--------------|
| Kolor produktu                          | Ciemny szary |
| Kolor obudowy                           | Ciemny szary |
| Materiał                                | Aluminum     |
| Materiał osłony                         | Szkoło       |
| Próba palności zgodnie z IEC 60695-2-12 | 650 °C       |
| Zawartość rtęci                         | 0.0 mg       |

ZASTOSOWANIE I MONTAŻ

|                                          |               |
|------------------------------------------|---------------|
| Zakres temperatury otoczenia             | -20...+40 °C  |
| Zakres temperatury magazynowania         | -20...+85 °C  |
| Typ połączeń                             | Cable, 3-pole |
| Typ zabezpieczenia                       | IP65          |
| Klasa IK ( odporność na uderzenia) [PIM] | IK05          |
| Ściemnialna                              | Tak           |
| Type of dimming [GMS]                    | WiFi          |
| Rodzaj montażu                           | Surface       |
| Miejsce montażu                          | Ściana        |
| Obszar zastosowania                      | Na zewnątrz   |
| Ze źródłem światła                       | Nie           |

Trwałość

|                            |         |
|----------------------------|---------|
| Trwałość L70/B50 @ 25 °C   | 30000 h |
| Liczba cykli włączeniowych | 30000   |

CERTYFIKATY I NORMY

|       |          |
|-------|----------|
| Normy | CE / EAC |
|-------|----------|

|                                     |                |
|-------------------------------------|----------------|
| Ograniczona temperatura powierzchni | Nie            |
| Wymienny moduł LED                  | Niewymienialny |

## INFORMACJE DODATKOWE

|                          |                                                                                                                                                             |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Uwaga dotycząca produktu | Aby przywrócić ustawienia fabryczne, należy włączyć produkt na trzy sekundy, a następnie wyłączyć na trzy sekundy – powyższe czynności powtórzyć pięć razy. |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Wypożyczenie / Akcesoria

- Wspornik montażowy w zestawie
- Śruby i kołki montażowe dostarczone w zestawie
- Sterowanie za pomocą aplikacji lub głosu wymaga kompatybilnego systemu sterowania domem inteligentnym
- Do sterowania za pomocą aplikacji LEDVANCE SMART+ wymagany jest smartfon lub tablet (z systemem Android co najmniej 8.0 lub iOS 14.0)

## Porady dotyczące bezpieczeństwa

- Wszystkie podłączenia elektryczne muszą być wykonane przez osobę wykwalifikowaną.
- Uwaga, ryzyko porażenia prądem.
- Produkt w klasie ochrony I. Wszystkie przewodzące prąd, metalowe części obudowy, które mogą absorbować napięcie podczas pracy lub podczas konserwacji w przypadku awarii, muszą być stale PODŁĄCZONE do przewodu uziemiającego.
- Aby ograniczyć ryzyko uduszenia, elastyczne przewody PODŁĄCZONE do tej oprawy należy solidnie przymocować do ściany, jeśli znajdują się w zasięgu ręki.

## MATERIAŁY DO POBRANIA

|                                                                                    | Dokumenty i certyfikaty                        | Nazwa dokumentu                    |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------|
|  | Instrukcja obsługi / instrukcje bezpieczeństwa | SMART WIFI FLOOD                   |
|  | Informacje prawne                              | Legal insert SMART OUTD WIFI FLOOD |
|  | Deklaracje zgodności                           | SMART OUTD WIFI FLOOD DG           |
|  | Deklaracje zgodności UKCA                      | SMART OUTD WIFI FLOOD              |

## DANE LOGISTYCZNE

| Kod produktu  | Sposób wysyłki (opakowanie / liczba produktów) | Wymiary (długość x szerokość x wysokość) | Masa brutto | Objętość             |
|---------------|------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------|----------------------|
| 4058075474666 | Składane pudełko<br>1                          | 234 mm x 54 mm x 249 mm                  | 1105.00 g   | 3.15 dm <sup>3</sup> |

| Kod produktu  | Sposób wysyłki (opakowanie / liczba produktów) | Wymiary (długość x szerokość x wysokość) | Masa brutto | Objętość              |
|---------------|------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------|-----------------------|
| 4058075474673 | Karton wysyłkowy<br>8                          | 487 mm x 237 mm x 273 mm                 | 9416.00 g   | 31.51 dm <sup>3</sup> |

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

#### Odnośniki / linki

– Więcej informacji i często zadawane pytania (FAQ) można znaleźć na stronie [www.ledvance.com/consumer/smart/faq](http://www.ledvance.com/consumer/smart/faq)

#### ZASTRZEŻENIE

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.