

23207 KRD6-4/63/100

Wyłącznik różnicowo-prądowy, 4P
5905339232076



PARAMETRY PRODUKTU

Napięcie znamionowe [V]	400 AC
Częstotliwość znamionowa [Hz]	50
Prąd znamionowy [A]	63
Prąd znamionowy różnicowy [mA]	100
Typ zabezpieczenia różnicowoprądowego	AC
Stopień IP	20
Norma	PN-EN 61008-1
Zakres przekrojów przewodów – drut (jednodrutowy) [mm ²]	max 25
Zakres przekrojów przewodów – linka (wielodrutowy) [mm ²]	max 16
Liczba modułów	4
Znamionowa zdolność załączania [A]	6000
Znamionowe napięcie izolacji Ui [V]	400
Ilość biegunów	4

Dokument utworzono: 18.04.2026, 09:35


Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie są prawnie wiążące.

Fotometria: wyniki uzyskane podczas badania konkretnego egzemplarza.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

WYMIARY I MONTAŻ

Wysokość [mm]	82
Szerokość [mm]	70
Długość [mm]	75
Miejsce montażu	na szynę TH35
Zakres przekrojów stosowanych przewodów [mm ²]	do 35



MATERIAŁ I KONSTRUKCJA

Kolor	biały
Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]	-25÷40

INFORMACJE DODATKOWE

Certyfikat VDE: Numer 40051582

LOGISTYKA

Jednostka miary	sztuca
Jak pakowane	30
Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim	1
Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym	30
Masa jednostkowa netto [g]	342
Gramatura [g]	383
Waga sztuki brutto [g]	366
Długość opakowania jednostkowego [cm]	9
Szerokość opakowania jednostkowego [cm]	8
Wysokość opakowania jednostkowego [cm]	8
Waga kartonu [kg]	11.49
Szerokość kartonu [cm]	27.5
Wysokość kartonu [cm]	18.5
Długość kartonu [cm]	47
Objętość kartonu [m ³]	0.023911

Dokument utworzono: 18.04.2026, 09:35

Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie są prawnie wiążące.

Fotometria: wyniki uzyskane podczas badania konkretnego egzemplarza.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com