

KARTA KATALOGOWA PRODUKTU

Decor Spot Firefly 2X2.8W 827 E14 Black

Decor Spot Firefly E14 | Oprawy sufitowe wykonane z połączenia złotej siatki o strukturze plastra miodu ze szkłem dymionym i gwintem E14

Obszary zastosowań

- Zastosowania wewnętrzne
- Korytarze, wejścia, klatki schodowe, pokoje dzieńne, sutereny



Zalety produktu

- Świetnie komponuje się ze stylem industrialnym
- Włącznik/wyłącznik w modelu 1-punktowym zapewniający wygodną obsługę
- Exchangeable light sources
- Łatwy montaż
- W zestawie ściemniające lampy LED OSRAM

Cechy produktu

- Materiał obudowy: metal i szkło



Dane techniczne

DANE ELEKTRYCZNE


Moc nominalna	5,60 W
Napięcie znamionowe	220...240 V
Częstotliwość sieciowa	50...60 Hz
Prąd znamionowy	26,000 mA
Prąd rozruchowy, czas T	190 µs
Maks. liczba opraw w jednym obwodz B16 A	159
Maks. liczba opraw w jednym obwodz C10 A	134
Maks. liczba opraw na wyłącznik nadprądowy C16	215
Współczynnik mocy λ	> 0,4
Klasa ochronności	II
Tryb pracy	Mains voltage

Dane fotometryczne

Strumień świetlny	500 lm
Całkowity strumień świetlny wbudowanych źródeł światła	500 lm
Skuteczność świetlna	89 lm/W
Temperatura barwowa	2700 K
Barwa światła (oznaczenie)	Warm White
Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra	80
Standardowe odchylenie dopasowania barw	< 6 sdcm
Grupa zagrożenia fotobiologiczne EN62778	RG0

WYMIARY I WAGA

Długość	385,00 mm
Szerokość	105,00 mm
Wysokość	176,00 mm
Masa produktu	580,00 g



DECOR SPOT FIREFLY 2X2.8W 827 E14BK

MATERIAŁY I KOLORY

Kolor produktu	Czarny
Kolor obudowy	Czarny
Materiał	Stal szkło
Materiał osłony	Szkło
Materiał powierzchni emitującej światło	Szkło
Próba palności zgodnie z IEC 60695-2-12	650 °C
Zawartość rtęci	0.0 mg

ZASTOSOWANIE I MONTAŻ

Zakres temperatury otoczenia	-20...+40 °C
Zakres temperatury magazynowania	-20...+80 °C
Typ połączeń	Terminal, 2-Pole (L, N)
Typ zabezpieczenia	IP20
Ściemnialna	Tak
Rodzaj montażu	Na powierzchni
Obszar zastosowania	We wnętrzu
Regulacja mechaniczna	Tak
Ze źródłem światła	Tak
Wymienne źródło światła	Nie
Typ oprawki	E14

Trwałość

Trwałość L70/B50 @ 25 °C	15000 h ¹⁾
Liczba cykli włączeniowych	100000

¹⁾ t[h]: L70 / B50 @ 25°C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25°C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25°C (Ta)

CERTYFIKATY I NORMY

Normy	CE / UKCA
Ograniczona temperatura powierzchni	Nie
Zabezpieczenie przed uderzeniami piłki	Nie

INFORMACJE DODATKOWE

Uwaga dotycząca produktu	Maksymalna moc źródła : 2 x 10 W LED
Liczba źródeł światła	2

Porady dotyczące bezpieczeństwa

- Wszystkie podłączenia elektryczne muszą być wykonane przez osobę wykwalifikowaną.
- Uwaga, ryzyko porażenia prądem.

MATERIAŁY DO POBRANIA

Dokumenty i certyfikaty		Nazwa dokumentu
	Instrukcja obsługi / instrukcje bezpieczeństwa	DECOR SPOT FIREFLY
	Informacje prawne	Safety insert G11219279
	Deklaracje zgodności	DECOR SPOT LUM FIREFLY
	Deklaracje zgodności UKCA	DECOR SPOT LUM FIREFLY

DANE LOGISTYCZNE

Kod produktu	Sposób wysyłki (opakowanie / liczba produktów)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Masa brutto	Objętość
4099854472091	Składane pudełko 1	142 mm x 172 mm x 373 mm	1235.00 g	9.11 dm ³
4099854472107	Karton wysyłkowy 4	365 mm x 305 mm x 390 mm	4940.00 g	43.42 dm ³

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

ZASTRZEŻENIE

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.