33832 ITECH M5 105MATW

Oprawa awaryjna LED

5902052531165



Oświetlenie awaryjne lub antypaniczne stosuje się w pomieszczeniach typu Open Space, aby przeciwdziałać panice. Pozwala na dotarcie do miejsca, w którym widać oznaczoną drogę ewakuacji jak i oznaczenie samej drogi ewakuacyjnej zależnie od pryzmy zastosowanej w oprawie.

DANE OGÓLNE:

Kolor: biały
Miejsce montażu: do nadbudowania na ścianie, do nadbudowania na suficie
Miejsce zastosowania: wewnątrz
Wysokość [mm]: 66.5
Średnica [mm]: 170
Zintegrowane źródło światła LED: tak

DANE TECHNICZNE:

Napięcie znamionowe [V]: 220-240 AC
Częstotliwość znamionowa [Hz]: 50
Moc znamionowa [W]: 6
Moc maksymalna [W]: 4.5
Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym: II
Materiał obudowy: tworzywo sztuczne
Rodzaj diody: LED SMD
Strumień świetlny [lm]: 524
Strumień świetlny [lm] (moduł oświetlenia awaryjnego): 524
Barwa światła: chłodnobiała
Skorelowana temperatura barwowa [K]: 5000
Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]: 10÷40
Akumulator (typ): LiFEPO4/C
Akumulator (parametry): 6,4V 1,5Ah
Tryby pracy: awaryjno-sieciowy
Zastosowanie: oświetlenie antypaniczne
Czas pracy awaryjnej [h]: 1
Test automatyczny: tak
Rodzaj przyłącza: kostka samozaciskowa
Stopień IP: 65

DANE LOGISTYCZNE:

Jednostka miary: sztuka
Jak pakowane: 1
Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim: 1
Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym: 1

Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie są prawnie wiążące.
Fotometria: wyniki uzyskane podczas badania konkretnego egzemplarza.

PL

33832 ITECH M5 105MATW

Oprawa awaryjna LED

Waga sztuki brutto [g] : 512

AKCESORIA

33830	UCHW PODT OS S2 S3 IT