

KARTA KATALOGOWA PRODUKTU

Submarine Through Wiring 150cm 19W 4000K

SUBMARINE THROUGHWIRING | Oprawa odporna na wilgoć z połączeniem przelotowym

Obszary zastosowań

- Sutereny, garaże, magazyny
- Eksploatacja tylko w pomieszczeniach



Zalety produktu

- Łatwa instalacja, podłączenie nie wymaga zastosowania narzędzi
- Szybka i łatwa wymiana lampy
- Dobre, równomierne oświetlenie
- Łatwa instalacja na ścianie i suficie z opcją okablowania przelotowego
- Szybkie i łatwe podłączenie dzięki otwieraniu obudowy bez użycia narzędzi

Cechy produktu

- Trwała i energooszczędna oprawa LED
- Zabezpieczenie przed pyłami i wilgocią (IP65)
- Załączony zestaw wewnętrznego okablowania
- Zestaw okablowania przelotowego: 3 x 1,5 mm z szybkozłączem
- Zainstalowane okablowanie przelotowe 3x1,5 mm²



DANE TECHNICZNE

DANE ELEKTRYCZNE

Moc nominalna	19,00 W
Napięcie znamionowe	220...240 V
Częstotliwość sieciowa	50...60 Hz
Początkowy prąd rozruchowy	7,5 A
Całkowite zniekształcenie harmoniczne	≤ 20 %
Klasa ochronności	I
Tryb pracy	Mains voltage

Dane fotometryczne

Strumień świetlny	1900 lm
Całkowity strumień świetlny wbudowanych źródeł światła	2200 lm
Skuteczność świetlna	105 lm/W
Temperatura barwowa	4000 K
Barwa światła (oznaczenie)	Chłodnobiałe
Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra	≥80
Standardowe odchylenie dopasowania barw	≤6 sdc
Grupa zagrożenia fotobiologiczne EN62778	RG0
Grupa zagrożenia fotobiologiczne EN62471	RG0
Kąt rozsyłu światła	140 °

WYMIARY I WAGA

Długość	1561,00 mm
Szerokość	66,00 mm
Wysokość	75,00 mm
Masa produktu	1380,00 g

SUBMARINE 150CM

SUBMARINE 150CM

MATERIAŁY I KOLORY

Kolor produktu	Szary
Kolor obudowy	Szary

Materiał	Plastic
Materiał osłony	Polycarbonate (PC)
Próba palności zgodnie z IEC 60695-2-12	650 °C
Zawartość rtęci	0.0 mg

ZASTOSOWANIE I MONTAŻ

Zakres temperatury otoczenia	-20...+35 °C
Zakres temperatury magazynowania	-20...+80 °C
Typ połączeń	Terminal, 3-Pole (L, N, PE)
Typ zabezpieczenia	IP65
Klasa IK (odporność na uderzenia) [PIM]	IK06
Ściemnialna	Nie
Rodzaj montażu	Surface
Miejsce montażu	Sufit
Ze źródłem światła	Tak

Trwałość

Trwałość L70/B50 @ 25 °C	30000 h ¹⁾
Trwałość L80/B10 @ 25 °C	30000 h ¹⁾
Trwałość znamionowa L80/B50 przy 25°C	30000 h
Liczba cykli włączeniowych	100000

¹⁾ t[h]: L70 / B50 @ 25°C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25°C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25°C (Ta)

CERTYFIKATY I NORMY

Normy	CE / UKCA
Ograniczona temperatura powierzchni	Nie

INFORMACJE DODATKOWE

Liczba źródeł światła	1
-----------------------	---

Wyposażenie / Akcesoria

- W zestawie zestaw okablowania przelotowego

Porady dotyczące bezpieczeństwa

- Wszystkie podłączenia elektryczne muszą być wykonane przez osobę wykwalifikowaną.
- Uwaga, ryzyko porażenia prądem.

– Produkt w klasie ochrony I. Wszystkie przewodzące prąd, metalowe części obudowy, które mogą absorbować napięcie podczas pracy lub podczas konserwacji w przypadku awarii, muszą być stale PODŁĄCZONE do przewodu uziemiającego.

MATERIAŁY DO POBRANIA

Dokumenty i certyfikaty		Nazwa dokumentu
	User Instruction / Safety Instructions	SUBMARINE THRUWIRING
	Declarations of conformity	SUBMARINE LED
	Declarations Of Conformity UKCA	Fixed LUM

DANE LOGISTYCZNE

Kod produktu	Sposób wysyłki (opakowanie / liczba produktów)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Masa brutto	Objętość
4058075576452	Składane pudełko 1	77 mm x 71 mm x 1,565 mm	1657.00 g	8.56 dm ³
4058075576469	Karton wysyłkowy 6	1,582 mm x 235 mm x 182 mm	11173.00 g	67.66 dm ³

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

ZASTRZEŻENIE

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.